

通华机械 2吨压路机 三门峡压路机

产品名称	通华机械 2吨压路机 三门峡压路机
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

产品详情

压路机变速箱保养

压路机变速箱的保养对于设备的寿命至关重要，压路机的变速箱不同于我们日常中的家用轿车，按公里保养，由于在施工中，来回碾压震动，所以压路机变速箱的磨损更大。但几乎好多机主，微型压路机，并不重视，甚至不知该怎么保养，下边通华机械小编给大家整理一下。

- 1、每季要对压路机的变速箱清洗一次，清洗时先要在热状态下停车拧开变速箱侧端的放油螺塞，把箱内的润滑油放出，再把油塞拧上，箱内灌入煤油，启动柴油机低速运转3分钟，然后停车放掉煤油，清洗油塞并拧到变速箱上，然后再加新润滑油至标线即可。
- 2、变速箱要使用20号齿轮油，不可以混加，也不可以加过期或者不洁的油品。
- 3、定期检查}的换向机构和变速操纵机构的定位装置，使齿轮保持在适当的位置，以免引起脱档事故。
- 4、定期检查变速箱各密封处的渗漏情况，如果密封件损坏要及时更换。
- 5、要经常检查变速箱和机架联接螺栓，必要时拧紧，手扶压路机，以免发生松动脱落。

压路机需要合理使用

山东通华机械厂家介绍轮胎压路机要合理使用如下：

- 1、合理使用压路机，并连续操作。正确规划行车路线，尽量减少怠速，空载，环形交叉口，中间停车，缩短行驶总距离，降低能源消耗;及时合理的技术维护，保持所有组成机构处于良好的技术状态，无疾病工作;净化油，计量和加油。如果在使用压路机前没有预先沉淀和过滤，三门峡压路机，则油中的杂质将导致柱塞和针阀的损坏，导致压路机的机车动力下降并且燃料消耗增加。因此，一般油在使用前应沉淀

超过48小时。

2、正确调整制动器，始终检查轮胎压路机的前后轮，保持胎压正常;定期清除冷却系统的规模，管道的油脂和沉积物;保持发动机的正常工作温度，特别是在寒冷的季节，尽量保持水温在75-90 ° C的同时使用油。

山东通华机械厂家介绍小型振动压路机的钢轮硬度碾压知识

小型振动压路机主要采用钢轮进行碾压，小型压路机参数，其中很多朋友对于小型振动压路机的钢轮硬度碾压知识还不太了解，下面通华机械厂家给大家简单的介绍一下。

在软弱区的温度范围内使用钢轮压实软弱性混合料是没有效果的，单钢轮振动压路机在这个温度区域进行软弱性混合料碾压时，会出现推移和细裂缝等问题。T型细级配混合料的复压温度一般在100-130 之间，处于中温区，软弱性混合料的内部稳定性不足以维持压实作用，不能采用小型振动压路机进行碾压，因此规范推荐复压宜采用重型的振动压路机。

通华机械(图)-2吨压路机-三门峡压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司是从事“小型压路机,越野叉车,小型挖掘机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：申立群。同时本公司还是从事3吨压路机，3吨压路机价格，3吨压路机厂家的厂家，欢迎来电咨询。