

SaiL风帆蓄电池GFM800 2V800AH 阀控式固定型蓄电池

产品名称	SaiL风帆蓄电池GFM800 2V800AH 阀控式固定型蓄电池
公司名称	山东伊顿电源有限公司
价格	.00/个
规格参数	浮充电压:13.7V 品牌:风帆 安全性能:符合国际标准的阻燃材料
公司地址	山东省历城区山大北路19号
联系电话	4001029979 13161364666

产品详情

蓄电池是广泛使用的一种化学“电源”，具有电压平稳、可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点，是世界上各类电池中产量、用途广的一种电池。风帆蓄电池的特点1、密封性：采用电池槽盖、柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;2、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;3、可靠：无酸液溢出，可靠的阀的自动闭合，设备的装置使电池在整个使用过程中更加可靠;4、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;风帆蓄电池在汽车上的作用汽车上的风帆蓄电池与发电机并联，同属于汽车的低压电源。风帆蓄电池具体功能有以下几点：1、发电机处于低速运转，发电机端电压低于风帆蓄电池电压时，仍由风帆蓄电池向用电设备供电。2、汽车发电机起动时，向起动装置、点火装置、仪表等供电，同时还向交流发电机提供励磁电流。3、汽车发电机中、高速运转，发电机端电压超过风帆蓄电池电压，而风帆蓄电池又存电不足时，将发电机的一部分电能转变为化学能储存起来。4、发电机转速和负载变化时，能保持汽车电系电压稳定。特别是在晶体管电器的电系中，能吸收电路中随时出现的瞬时过电压，保护电子元器件不被击穿损坏。风帆蓄电池技术特点：1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便。2、选用的进口隔板选用电阻更小，更耐腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。3、科学的板栅结构采用中耳放射板栅设计，降低电池内阻，更提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。4、合金配方采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良。6、供电性能电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便。风帆蓄电池使用常识1、新电池安装前，请清洁电池接头、托盘和支架上的腐蚀物，这些腐蚀物易造成接触不良，导致短路漏电。2、拆卸电池时，请先拆“搭铁”，安装时请后安“搭铁”。3、电池所含的铅和硫酸是环境污染物，应小心存放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒置，以免电解液从小孔中漏出。4、高温会导致电池自放电加快，避免在高温的环境中储放电池。5、避免与碱性物质混放。6、一旦车辆停止运行超过20天以上，应当拆卸电池的负电线，以免发生漏电事故。我们将以企业管理逐步上升为发展方向，努力为当地的经济做出自己的贡献。公司正以诚信为宗旨，加快技术投入与改造力度，做精做强企业。公司坚持为客户服务，建设资源节约和环境友好型企业，实现企业可持续发展。