

六棱块护坡模具 常用尺寸 鑫鑫塑料模具模盒

产品名称	六棱块护坡模具 常用尺寸 鑫鑫塑料模具模盒
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	12.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

六棱块护坡模具是按照多种应用护坡工程使用的混凝土六棱块规格进行分类，从常用六棱块护坡模具的尺寸来说以边长20公分、25公分、30公分为主要出发点，厚度在8公分、10公分、12公分、15公分不等。六棱块护坡模具冲裁是利用模具使板料产生分离的一种冲压工序,这是基本的冲压工序,是分离工序的总称,包括多种工序。

六棱块护坡模具从边长、高度两方面进行该模具的介绍，根据空心 and 实心的设置不同，空心六棱块涉及到壁厚，壁厚大部分都是5公分，上下有8到10毫米的锥度，这样的设计结构是为了方便更好的脱模。六棱块钢模具以3-8毫米的铁板经过卷曲，裁切，造型，加固，焊接，拼装，打磨等多道手续制作而成。在大多数道路设计中都有设计土实心块护坡模具，相应的加固措施就是采用实心块护坡模具，一般有多种实心块护坡模具形式。

六棱块护坡模具用于生产公路护坡砖使用，通常使用在高速路边、路边、马路路边、公路路边以及一些河道、河渠、水库、水渠、堤坝、河堤、山体等，主要起到一个保护生态的作用。六角护坡砖模具设计和生产与塑料加工有密切的关系,而塑料加工的成败主要取决于模具设计效果和制造质量,护坡模具应以正确的塑料制品设计为基础。