

GJJ60-200型轻便式滤油机（支持售后服务）

产品名称	GJJ60-200型轻便式滤油机（支持售后服务）
公司名称	泰州市长江电力设备厂
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 样式:板框式 适用对象:变压器油
公司地址	泰州市永安洲镇明沟村
联系电话	86922445 13092271884

产品详情

原理	加压过滤	样式	板框式
适用对象	变压器油	滤料类型	滤板
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	长江电力
型号	GJJ60-200型	额定流量	根据型号（m3/h）
工作压力	0~0.49（Mpa）	工作噪声	80（dB）
进出口管径	38，45（mm）	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、轻工、选矿、水处理、冶金、其他、电镀		

特点：滤板滤框采用铅合金或高强度工程塑料重量轻，体积小移动方便；

设有自动、手动互换回油装置；

采用高压低音叶片泵、噪音低。

用途：适用于过滤变压器油、透平油、开关油、互感器油、定子油、机油、柴油等油液中杂质和微量水分，产品各项技术指标达国内先进水平。

售后服务：产品支持“三包一年”

技术参数

型号规格	gjj-20	gjj-30	gjj-60	gjj-100	gjj-130	gjj-160	gjj-200
技术参数							

性能名称							
过滤能力 (l/min)	20	30	60	100	130	160	200
过滤压力范围 (mpa)	0~0.49						
过滤面积 (m ²)	0.28	0.38	0.85	1.41	1.91	2.35	3.3
工作噪音db(a)	55	55	60	65	70	75	80
电机功率 (kw)	0.55	0.55	1.1	1.5	1.5	3	4
滤板数量 (块)	13	15	12	19	23	28	39
滤框数量 (mm)			13	20	24	29	40
滤纸规格 (mm)	135	135	230*230	230*230	230*230	230*230	230*230
进出口管径 (mm)	19	19	38	38	38	45	45
外形尺寸 (mm)	350*180	350*180	750*400	850*400	950*400	1250*450	1350*500
长*宽*高	*300	*400	*700	*700	*700	*700	*850
机重	14	16	60	75	85	100	120