

GZJ-D-75型透平油专用滤油机

产品名称	GZJ-D-75型透平油专用滤油机
公司名称	泰州市长江电力设备厂
价格	.00/个
规格参数	原理:沉降法、凝聚法、吸附法、真空分离法 样式:筒式 适用对象:变压器油
公司地址	泰州市永安洲镇明沟村
联系电话	86922445 13092271884

产品详情

原理	沉降法、凝聚法、吸附法、真空分离法	样式	筒式
适用对象	变压器油	滤料类型	PP型
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	长江电力
型号	GZJ-D-75型	额定流量	4,5 (m3/h)
工作压力	0.35 (Mpa)	工作噪声	75 (dB)
破乳化值	15 (min)	清洁度	5 (NAS)
整机功率	42 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、轻工、选矿、水处理、冶金、其他、电镀		

用途：

适用于需要脱除大量水分和实现精密过滤杂质的透平油、润滑油及冷却油。也适用于处理冶金、航空、船舶、机械等行业的液压系统用油。

特点：

采用国内外最新工艺、集重力沉降法、凝聚法、吸附法、真空分离法机械过滤优点于一体，脱除水分和破乳化能力强，能分离出油中大量水分，也能脱除油中的微量水分。过滤性能强，可使污染严重的油系统也能恢复到《运行汽轮机油污染度控制标制》之内。可单独运行，也可以串联上线运行。

售后服务：

产品支持“三包一年”，终生维护，也可根据客户要求设置或以旧换新

技术参数：

型号	30	50	75	100	125	150	200	250	300
参数									
性能									
工作流量 (l/min)	30	50	75	100	125	150	200	250	300
真空度	400								
工作 (麦氏计) pa									
工作压力mpa	0.35								
工作噪音db(a)	70		75		80		85		
含水量ppm	50								
含气量%	0.1								
清洁度级nas	5								
闪点	180								
破乳化值min	15								
机械杂质	无								
过滤精度 μm	3-8								
电加热功率kw	18	24	36	48	60	72	90	108	135
总功率kw	23	29	42	54	67	80.2	98.2	118	148
电源电压v	380v								
油温范围	20 -80								
平均无故障工作时间 (h)	h 5000								
连续工作时间	h 150								
机器净重kg	450	500	650	800	900	950	1000	1150	1200