

# GZJ-S-300型双级高真空滤油机

产品名称	GZJ-S-300型双级高真空滤油机
公司名称	泰州市长江电力设备厂
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:双级单缸，双级双缸，立式 适用对象:变压器油
公司地址	泰州市永安洲镇明沟村
联系电话	86922445 13092271884

## 产品详情

原理	真空过滤	样式	双级单缸，双级双缸，立式
适用对象	变压器油	滤料类型	PP型
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	长江电力
型号	GZJ-S-300型	额定流量	18 ( m3/h )
工作压力	0-0.45 ( Mpa )	工作噪声	75 ( dB )
破乳化值	无 ( min )	清洁度	6 ( NAS )
整机功率	132 ( kw )	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、轻工、选矿、水处理、冶金、其他、电镀		

### 适用范围：

gzj系列双级高真空滤油机是采用水分在真空状态下，低温蒸发特点设计的油净化处理设备，该机配有前后两级高纳污量高精密的滤芯，又可出去大于1 μ m的机械杂质，从而使绝缘油的绝缘性能达到较高的耐压强度，该机型特别适用于50伏以下的绝缘油净化处理。

### 工作原理：

油液在泵的作用下，首先进入粗滤器除去油液中较大的颗粒杂质，油液在经过加热后通过初级真空罐进行脱水、脱气处理，油液中的水蒸气被初级真空泵抽出，被抽出的水蒸气在通过冷凝器时大部分被冷凝成水，小部分通过真空泵排气口排出，经过初级脱水脱气的油液，再次进入次级真空罐内进行第二次真空增压脱水、脱气处理，经过增压脱水、脱气的油液的含水量以低于2ppm经双级真空处理后的油液，在排油泵的作用下，进入精滤器除去大于1-3 μ m的机械杂质后由出油口排出，完成一个油的净化处理过程。

售后服务：

产品支持“三包一年”，终生维护，也可根据客户要求设置或以旧换新

技术参数：

型号	gzj-s75	gzj-s100	gzj-s150	gzj-s200	gzj-s250	gzj-s300
参数						
性能						
l/min	75	100	150	200	250	300
公称流量	4500	6000	9000	12000	15000	18000
l/h						
工作压力mpa	0-0.45					
加热温度	20-80					
工作真空	133					
过滤精度 $\mu m$	3-5					
加热功率kw	36	48	60	72	96	120
总功率kw	44	55	70	82	108	132
工作噪音db(a)	75					
电源电压v	380v					
含水量ppm	3-5					
含气量%	0.3					
击穿电压kv	65					
重量kg	1000	1300	1800	2000	2300	2500