

GZO-200型高效真空滤油机

产品名称	GZO-200型高效真空滤油机
公司名称	泰州市长江电力设备厂
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:筒式 适用对象:变压器油
公司地址	泰州市永安洲镇明沟村
联系电话	86922445 13092271884

产品详情

原理	真空过滤	样式	筒式
适用对象	变压器油	滤料类型	PP型
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	长江电力
型号	GZO-200型真空滤油机	额定流量	12 (m3/h)
工作压力	0-0.49 (Mpa)	工作噪声	小于70 (dB)
进出口管径	32 (mm)	破乳化值	无 (min)
清洁度	5 (NAS)	整机功率	104 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、轻工、选矿、水处理、冶金、其他、电镀

技术参数：

项目名称	单位	gzo-30	gzo-50	gzo-75	gzo-100	gzo-125	gzo-150	gzo-200
工作流量	l/min	30	50	75	100	125	150	200
真空度	mpa	-0.06 ~ -0.095						
工作压力	mpa	0.5						
工作噪音	db(a)	70			75			
含水量	ppm	5						
含气量	%	0.2						
清洁度级	nas	5						
机械杂质		无						
过滤精度	μ m	1~3						
ph 值		6						
电加热功率	kw	24	36	36	60	60	72	96

总功率	kw	26	39	39	65	65	80	104
电压	v	50hz 380v (可根据用户要求定)						
连续工作时间	h	150						
平均无故障工作时间	h	5000						
机器净重	kg	450	600	750	750	750	900	1000
外形尺寸m	长	1100	1200	1320	1320	1320	1450	1550
	宽	1000	1050	1150	1150	1150	1250	1300
	高	1280	1380	1700	1700	1700	1800	1800

设备外形尺寸和设备质量仅供参考，随着产品的不断发展以实物为准。如您处理的油或使用工况有特殊要求，请与我公司技术部联系，竭诚为您定制完善的解决方案。适用范围：gzo系列真空滤油机主要用于电力行业及其它工矿企业处理变压器油、汽轮机油、水轮机油、互感器油、开关油等的净化处理，也可用于液压油、冷冻机油以及其它润滑油的脱水、过滤杂质的处理。主要特点：1.采用风冷式真空泵，无需冷却水、适用方便，运行噪音低，冬季运行安全；2.设有滤芯污染发声器，在滤芯充分吸污情况下整机自动停止运行并报警；3.红外线消泡装置，可自动消除真空罐内气泡，以免气泡被吸入真空泵内而损坏真空泵；4.排油泵采用美国技术生产的内啮合齿轮泵、运行平稳，噪音低；5.内置式加热器具有加热功率高，可加大薄膜化效果，同等功率加热速度快于其它产品；6.采用低功率密度管式加热元件，设有自动过热保护系统，在任何情况下都不会造成油质裂化现象；7.采用美国技术制造的脱气元件，可大幅度提高脱气、脱水效率；8.操作简便，可无工具拆卸安装滤芯，整机运行操作简便。