

GZJ-100型真空滤油机

产品名称	GZJ-100型真空滤油机
公司名称	泰州市长江电力设备厂
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	泰州市永安洲镇明沟村
联系电话	86922445 13092271884

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	变压器油	滤料类型	PP型
性能	精密过滤、高效过滤、其他	品牌	长江电力
型号	GZJ-100型真空滤油机	额定流量	6 (m3/h)
工作压力	0-0.49 (Mpa)	工作噪声	70 (dB)
进出口管径	32 (mm)	破乳化值	无 (min)
清洁度	6 (NAS)	外形尺寸	1400*900*1700 (mm)
整机功率	39 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、冶金、其他		

用途:能高效净化变压器油、互感器油、开关油、冷冻油等油液中的水分、气体和杂质微粒,对高压电力设备的真空干燥、真空注油、抽真空。并能在不停电的情况下对劣质的变压器油、互感器油、开关油等进行净化再生处理,使其达到新油指标,恢复使用性能。

特点:结构新颖合理,将加热器设置在真空缸内,保温性能好,设有高效雾化装置,使油中气体水分蒸发快,内有自动油位控制器,高压推进器在任何情况下都无需破坏真空。过滤效果好,各项技术指标均达到国家tb-t5285-2008标准。

售后服务:产品支持“三包一年”,终生维护,也可根据客户要求设置或以旧换新

技术参数:

型号	gzj10	gzj20	gzj30	gzj50	gzj75	gzj	gzj	gzj	gzj	gzj	gzj
----	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

参数							100	125	150	200	250	300	
性能													
工作能力	击穿电压kv	60					65						
	流量l/min	10	20	30	50	75	100	125	150	200	250	300	
真空度	极限pa	90											
	工作pa	400											
工作压力mpa		0.35											
工作噪音db(a)		60				70			75				
含水量ppm		5											
含气量%		0.3											
清洁度级nas		6											
ph值		6											
机械杂质		无											
过滤精度μm		3-5											
电加热功率kw		9	12	15	18	24	36	48	60	72	96	120	
总功率kw		10.5	14	17	21	27	39	56	67.2	80	108	132	
电源电压v		380v											
油温范围		20 -70											
平均无故障工作时间h		h 5000											
连续工作时间		h 150											
机器净重kg		80	120	200	300	450	600	700	800	980	1100	1300	
外形尺寸mm		1050*	1050*	1200*	1200*	1400*	1400*	1550*	1650*	1650*	1800*	1800*	
		550*	550*	650*	650*	900*	900*	950*	1000*	1000*	1100*	1100*	
		1300	1300	1400	1400	1700	1700	1790	1790	1900	1900	1900	