

# 不锈钢梯式桥架型号 振大梯式桥架批发厂家

产品名称	不锈钢梯式桥架型号 振大梯式桥架批发厂家
公司名称	昆明振大电气成套设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明东聚五金机电建材城西区15幢7号
联系电话	13211618016 13211618016

## 产品详情

电缆桥架要想具备防火阻燃特性，要么使用防火阻燃材料，要么使用金属板材制作然后进行防火喷涂处理，目前这2种防火电缆桥架比较常见。以下为相关内容介绍。

### 1、防火电缆桥架长度

防火电缆桥架的标准长度按照规范可以分为2m、3m、4m和6m。托盘结构防火电缆桥架的标准长度一般为2m一节。网格结构防火电缆桥架的标准长度一般为3m一节。防火电缆桥架直线段的标准长度一般有2m、3m、4m、6m几种。防火电缆桥架弯通的内侧弯曲半径有50mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、600mm等。

### 桥架厚度

按照2013桥架标准，不锈钢梯式桥架型号，托盘、梯架的宽度大于800mm，如果为钢制，桥架厚度应为2.2mm，如果为铝合金，不锈钢梯式桥架批发，桥架厚度至少为2.5mm，如果为玻璃钢制，桥架厚度为5.0mm。桥架标准中喷塑工艺表面涂层的厚度要求 $\geq 50\mu\text{m}$ ，电镀锌表面锌层厚度要求 $\geq 12\mu\text{m}$ ，热浸镀锌表面锌层厚度要求 $\geq 65\mu\text{m}$ 。VCI双金属涂层厚度要求 $\geq 60\mu\text{m}$ 。

前面讲得主要是照明，下面从桥架开始谈谈动力。桥架用于敷设电缆和电线，西双版纳不锈钢梯式桥架，动力用得比较多。

桥架从形状可分为梯式桥架、托盘式桥架和封闭式（槽式）桥架。梯式桥架散热性好，便于绑扎电缆，但不防火，适用于负荷大的工厂。封闭式桥架用在有防火要求的场所，但散热性不好，封闭式桥架中电缆电线的横截面积不大于桥架横截面积的20%。

不锈钢梯式桥架型号-振大梯式桥架批发厂家由昆明振大电气成套设备厂提供。昆明振大电气成套设备厂位于昆明东聚五金机电建材城西区15幢7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前振大电气在配电装置中享有良好的声誉。振大电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。振大电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。