

筛焦楼除尘器 筛焦楼除尘器 河北阔海

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 筛焦楼除尘器 筛焦楼除尘器 河北阔海 |
| 公司名称 | 河北阔海环保设备安装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省泊头市交河镇东辛阁村 |
| 联系电话 | 13930705321 13930705321 |

产品详情

翻板连接阀的布置及工作情况

翻板连接阀布置在焦炉炉顶上部的一侧，一般是布置在焦侧，翻板阀的数量与焦炉炭化室对应，如55孔焦炉就得设55个翻板阀，一般一个地面站的焦炉装煤除尘系统带两座焦炉，就得设110个翻板阀。翻板阀的安装高度与装煤车或导烟车上的伸缩连接管的高度要求一致，翻板阀的位置要与车上伸缩连接管的伸缩长度以及车上的推开翻板的机构配合，保证阀板全打开。伸缩连接管接上翻板阀，同时不能影响车的行走，车上伸缩管连接处设弹簧套管，焦化厂筛焦楼除尘器，保证与翻板阀的阀体靠严，减少漏风。

推焦车布袋除尘器工作流程

布袋除尘器设置压差自动化反吹，筛焦楼除尘器价格，当除尘器的进出口压差达到设定值时，布袋除尘器自动进入离线清灰过程，滤袋上反吹的粉尘进入灰斗内，定期由刮板输送机、斗式提升机输送至储灰仓内，由汽车运走。

布袋除尘器在反吹结束后，进行一次预喷涂，使得滤袋表面形成一层阻燃、隔水、助滤的预喷涂层，筛焦楼除尘器，使多棱状的、尖锐的粉尘不与滤袋直接接触，筛焦楼除尘器地面站，起到保护滤袋的作用和延长滤袋使用寿命的作用。

煤完成后，装煤车驶离，推焦车进行上炉门工作，两车交替过程中炉头处产生的由炉头罩收集，进入地面除尘站进行净化。上好炉门上，推焦车上的操作人员关闭炉头罩支管上的手动阀门。为防止烟气中的焦油等物质粘附滤袋，除尘系统设预喷涂装置，喷涂装置与风机高速联锁自动运行，每次启动高速自动向除尘器前端喷入喷涂料粉。除尘站收集的粉尘由刮板机输送到运灰车外运。

筛焦楼除尘器价格-筛焦楼除尘器-河北阔海由河北阔海环保设备安装有限公司提供。筛焦楼除尘器价格-筛焦楼除尘器-河北阔海是河北阔海环保设备安装有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：褚石磊。