

筛焦楼脉冲布袋除尘器 筛焦楼除尘器 河北阔海

产品名称	筛焦楼脉冲布袋除尘器 筛焦楼除尘器 河北阔海
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

产品详情

焦化厂除尘地面站气动快速切换阀

气动快速切换阀在装煤除尘系统中是的设备，特别是在装煤与拦焦合一的系统中，它起装煤与拦焦除尘风量的转换作用，另外可以用于系统的兑冷风以及设在除尘风机进口管路上起非常阀的作用，对装煤除尘系统的正常工作起到安全保护作用。由于焦炉除尘频繁的工作周期，要求阀动作迅速，并要保证几十万次的使用寿命，启闭时间小于10s，所以只有气动阀门才能胜任。为保证工作的可靠性，一般把阀设计成双气缸，对称布置，使阀门受力均衡，提高阀门的使用寿命。

焦化厂防爆脉冲布袋除尘器上箱体

焦化厂防爆脉冲布袋除尘器上箱体介绍

为了保证喷吹管与花板的袋孔能够严格对中，从而保证清灰效果和保护滤袋，本上箱体均为独立密封结构。上箱体在厂内加工制作，与喷吹装置组对安装后整体出厂。上箱体安装于袋除尘器顶部的圈梁上。这种结构可整体吊装，缩短工期，保证质量。

滤袋室壁板采用 6mm钢板，长度尺寸偏差控制在 $\pm 7\text{mm}$ ，宽度偏差控制在 $\pm 5\text{mm}$ 。根据实际需要工况，除尘器耐压可达7500Pa以上。

加工设备采用剪板机、折弯机、平板机、卷管机和冲压、焊接。

全部钢结构均有耐热防腐涂层。

滤袋室内焊接一花板，用于安装滤袋和支撑滤袋框架。花板采用数控车床冷膜冲压加工成形，保证孔径一致，加工后的安装位置与理论位置偏差 $<1.5\text{mm}$ ，使滤袋安装后密封不漏灰；孔径一致可以使滤袋内能顺利安装或更换袋笼；花板表面光洁平整，无挠曲，平面度小于花板长度的1.5/1000，花板的下面进行加强处理，筛焦楼脉冲布袋除尘器，保证花板不变形，使滤袋内能顺利安装或更换袋笼。

箱体的终检查和验收是：焊后20%以上超声波探伤合格，焦化厂筛焦楼除尘器，并进行现场冷态耐压试验，当压力达到8000Pa时，保压40分钟无渗漏和可见变形。

布袋除尘器设置压差自动化反吹，当除尘器的进出口压差达到设定值时，布袋除尘器自动进入离线清灰过程，筛焦楼除尘器，滤袋上反吹的粉尘进入灰斗内，定期由刮板输送机、斗式提升机输送至储灰仓内，由汽车运走。

布袋除尘器在反吹结束后，进行一次预喷涂，使得滤袋表面形成一层阻燃、隔水、助滤的预喷涂层，使多棱状的、尖锐的粉尘不与滤袋直接接触，起到保护滤袋的作用和延长滤袋使用寿命的作用。

筛焦楼脉冲布袋除尘器-筛焦楼除尘器-河北阔海(查看)由河北阔海环保设备安装有限公司提供。河北阔海环保设备安装有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北阔海——您可信赖的朋友，公司地址：河北省泊头市交河镇东辛阁村，联系人：褚石磊。