

# 青岛电热鼓风干燥箱|烟台鼓风干燥箱|济南干燥箱价格

产品名称	青岛电热鼓风干燥箱 烟台鼓风干燥箱 济南干燥箱价格
公司名称	北京雅士林试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴经济开发区金辅路2号
联系电话	010-68178583 13521998843

## 产品详情

本公司专业生产立式烘箱,有着多年的环境试验设备生产经验,环境试验设备产品的销售网络遍及全国,真诚为您提供优质的环境试验设备产品!一年免费保养,终身维护,并提供专业人员培训.联系电话010-68176855 68178477

雅士林品牌立式烘箱技术资料请参阅：立式烘箱是航空、汽车、家电、化验室、科研单位等领域必备的测试设备,并有干燥、烘焙熔蜡、灭菌等作用；

立式烘箱规格与技术参数：型号 DGG-9246A 工作室尺寸D×W×H 500×600×750mm  
外型尺寸D×W×H 690×730×1100mm 总功率：1890W 温度范围：RT+10 ~ 200 /300  
恒温波动度：±1 温度分辨率：0.1 升温速率：2.0~8.0 /min 温度定时范围：1-9999min  
载物托架：(2块)

二、立式干燥箱箱体结构：内胆为优质镜面不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观；保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区，内外胆连接部位采用非金属耐高温材料，有效降高温度传导；电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。设有双层玻璃观察窗，供观察工作室状况之用；箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高温状况下不存在老化及硬化现象，密封性更可靠；立式烘箱送风循环系统采用低噪音、长寿命、空调型进口风机，风轮为多翼式离心风叶。

三、立式烘箱控制系统：温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表；精度：0.1（显示范围）；感温传感器：PT100铂电阻测试器；控制方式：热平衡调温方式；

四、立式烘箱使用条件 环境温度：5 ~ +28（24小时内平均温度 28）环境湿度：85RH  
电源要求：AC220V ±10% 50 ±0.5Hz 单相三线制

立式烘箱售后服务：1、安装调试：我司负责免费送货至客户指在地点,并派专业技术人员免费安装调试,培训2~5名操作员到会操作为止。2、阳光售后服务承诺：公司产品均保修一年,终身维护。若产品出现问题,在接到报修电话15分钟响应,48小时内由我司专业维修人员上门处理。

立式烘箱产品咨询联系方式: 公司名称:北京雅士林试验设备有限公司

地址:北京市大兴经济开发区金辅路2号(102600) 电话号码 : 010-68176855 68178477 68178583 (总机)

010-68173596 88264566 68217855 (直线) 传真号码 : 010-68174779

联系人 ( 鼓风干燥箱产品销售专员 ) : 何正雄13522520906 刘 伟13522520626 许志茹13521998843

崔苗苗15011138949 更多详细产品信息请浏览北京雅士林官方网站: <http://www.bjyashilin.com>

北京雅士林试验设备有限公司由多名具有国际知名环试企业工作经历的海归博士组建, 技术创新和新产品开发源于客户需求及密切关注行业发展的最新动态, 并与中国科学院、中国航天、清华大学、北京大学等科研机构紧密合作.北京雅士林试验设备有限公司是环境与可靠性试验设备的专业制造厂商, 具有丰富的环试行业经验, 拥有先进的设计、制造、销售管理平台及完善的售后服务体系, 是中国环境试验设备领域的知名企业之一。典型客户群: 中国科学院, 中国航天系统, 北京大学, 清华大学, ABB, 现代汽车, 摩托罗拉, 中国计量院、武警装备研究院、公安部第一研究所等