

新乡微型电动葫芦=新乡微型电动葫芦价格=新乡微型电动葫芦厂家

产品名称	新乡微型电动葫芦=新乡微型电动葫芦价格=新乡微型电动葫芦厂家
公司名称	郑州华宇起重设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路
联系电话	0371-86162115 13838015570

产品详情

新乡微型电动葫芦=新乡微型电动葫芦价格=新乡微型电动葫芦厂家电话：13838015570联系人：张经理 郑州华宇起重设备有限公司是一家集研究、设计、生产、销售为一体的专业化公司。公司主要有手拉葫芦、钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦、微型电动葫芦、手扳葫芦、千斤顶、吊索具、电动吊篮等各种起重工具。我公司的起重工具质量可靠，价格合理，赢得了国内外广大客户的信赖。我公司本着新的世纪、新的市场、新的思维面对全球经济一体化的机遇与挑战，公司做为中国同行业中规模较大、实力最强、产品最多、销量最大的企业，享有较高的评价和知名度，随着中国的经济不断发展，作为中国知名品牌，华宇起重在中国得到充分认可。面对激烈的市场竞争，企业在内部改革的同时将一如既往的坚持公司的宗旨。以优质的服务，高质量的产品，迎接国内外朋友的惠顾。

WKTO环链电动葫芦应如何维护/以下17条教您如何正确维护环链电动葫芦：1.新安装或经拆检后安装的环链电动葫芦，首先应进行空车试运转数次。但未安装完毕前，切忌通电试转。2.正常使用前应进行以额定负荷125%，起升离地面约100毫米，10分钟的静负荷试验，检查是否正常。3.动负荷试验是以额定负荷重量，作反复升降与左右移动试验，试验后检查其机械传动部门，电器部门和连接部门是否正常可靠。4.在使用中，绝对禁止在不答应的环境下，及超过额定负荷和每小时额定合闸次数(120次)情况下使用。5.安装调试和维护时，必需严格检查限位装置是否灵活可靠，当吊钩升至上极限位置时，吊钩外壳到卷筒外壳之间必需大于50mm(10t,16t,20t必需大于120mm)。当吊钩降至下极限位置时，应保证卷筒上钢丝绳安全圈，有效安全圈必需在2圈以上。6.不答应同时按下两个使电动葫芦按相反方向运动的手电门按钮。7.工作完毕后必需把电源的总闸拉开，堵截电源。8.电动葫芦应由专人操作，操作者应充分把握安全操纵规程，严禁歪拉斜吊。9.在使用中必需由专门职员按期对电动葫芦进行检查，发现故障及时采取措施，并仔细加以记实。10.调整电动葫芦制动下滑量时，应保证额定载荷下，制动下滑量 $S \leq V/100$ (V为负载下一分钟内不乱起升的间隔)。11.钢丝绳的报废尺度:钢丝绳的检修和报废尺度按CB/T5972-1986《起重机械用钢丝绳检修和报废实用规范》执行。12.电动葫芦使用中必需保持足够的润滑油，并保持润滑油的干净，不应含有杂质和污垢。13.钢丝绳上油时应该使用硬毛刷或木质小片，严禁直接用手给正在工作的钢丝绳上油。14.电动葫芦不工作时，不答应把重物悬于空中，防止零件产生永久变形。15.在使用过程中，假如发现故障，应立刻堵截主电源。16.使用中应特别留意易损件情况。17.10~20吨葫芦在长时间连续运转后，可能泛起自动断电现象，这属于电机的过热保护功能，此时可以下降，过一段时间，待电机冷却下来后即可继承工作。