

世宽装饰工程 乐斯福复合卷材销售 江苏乐斯福复合卷材

产品名称	世宽装饰工程 乐斯福复合卷材销售 江苏乐斯福复合卷材
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

想装修新房了，有朋友推荐了一种PVC与碳酸重钙合成的地板，据说这种地面比其它地板环保耐用，且色泽美观。那么它到底怎么样呢？让我们来做一个比较好了。

与瓷砖的比较

PVC地板没有瓷砖的冰冷、僵硬的感觉。

PVC地板卫生环保，之间不会有类似瓷砖的接缝。

PVC地板施工为干作业，不像湿作业对房屋装修引发二次污染，且PVC地板易保养维护，多为同质透心材料，非常耐磨。

PVC地板的色彩丰富，可以任意创想，拼出有创意的图案，且价格便宜。

想装修新房了，有朋友推荐了一种PVC与碳酸重钙合成的地板，江苏乐斯福复合卷材，据说这种地面比其它地板环保耐用，且色泽美观。那么它到底怎么样呢？让我们来做一个比较好了。

与地毯的比较

PVC地板卫生，不像大多数地毯会生螨生虫。

PVC地板易清理，不用每天使用吸尘器打理。

PVC安装比较容易方便。

与环氧地面的比较

PVC地板非常耐磨、耐刮划，而环氧地面较大的问题就是耐刮划的性能不是非常稳定。

PVC地板为工厂出来的成型产品，乐斯福复合卷材厂家，而环氧地面对施工工艺、施工技术要求和环境都非常高。

PVC的多彩是环氧地面不可能达到的。

PVC地板为干作业，施工无污染。

地板的铺装--开槽

接缝的焊接有两种处理方法：冷焊接和热焊接。冷焊接是用冷焊液直接粘贴；热焊接是先使用开槽机开槽，焊缝及焊条焊接卷材缝，待焊接口冷却后，再使用工具修饰平整。

- 1.) 开槽必须在胶水完全固化后进行。使用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，乐斯福复合卷材销售，开缝不应透底，乐斯福弹性地材，建议开槽深度为地板厚度的2/3。
- 2.) 在开缝器无法开刀的末端部位，请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。
- 3.) 缝之前，须清除槽内残留的灰尘和碎料。

世宽装饰工程(图)-乐斯福复合卷材销售-

江苏乐斯福复合卷材由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王章强。