

人造草坪足球场CAD施工设计图

产品名称	人造草坪足球场CAD施工设计图
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

何看人造草坪足球场CAD施工设计图

对于很多人来说,人造草坪足球场CAD施工设计图都看不太懂。其实只要有接触过的。很容易理解。一个足球场地施图包括了草坪铺装、基础建设、排水系统等。下面通过下图来解读一下人造草坪足球场的设计图。

一般看到设计图的时候很明显看到是这个设计图是11人制足球场地,线内长度是86米,宽度是46米,这个操场长度是120.5米,宽度是50米,场地缓冲都是2米宽,球门两边半圆离边线是17.25米,半圆半径是24.8米,球场中心圆半径是6.4米,中线到边线的长度是43米,中心点到两边的宽度是23米,中心到禁区线是31.5米,两边底线离禁区线是11.5米,禁区长度是28.2米,小禁区宽度是12.8米,宽度是3.85米,点球位置离底线距离是7.7米。

第二部分就人造草坪做法:首先是人造草坪场地基础,素土采用机械夯实,压实系数不小于93%,夯实素土之后再填15cm厚碎石垫层,再铺18cm厚砼强度等级为C25的混凝土,而且在温度20度养护28天,抗压强度不小于25Mpa。铺好混凝之后再铺上减震垫,铺上人造草坪之后传统充砂草坪还需填充2cm厚的石英砂和1cm厚的环保橡胶颗粒。

第三部分是平道牙做法:平道牙安置在场地和塑胶跑道之间,是场地和跑道起衔接作用,可以保护场地,有利于场地雨水,方便排水作用。素土也是采用机械夯实,压实系数不小于93%,铺上15cm后碎石垫层和10cm的C25强度的混凝土,再铺上2cm厚的1:3干硬性水泥砂浆(干硬性水泥砂浆是塌落度比较低的水泥砂浆,即拌和时加的水比较少,一米高松手自由落在地上就散开呈散粒”手握成团,落地开花”,以此状态为准配制砂浆。前者为普通配合比砂浆),顶面在铺上60x15x20厚烧面深灰麻花岗岩平道牙,烧面花岗岩色泽好。何看人造草坪足球场CAD施工设计图

一个完整，人造草坪足球场地CAD设计图大概内容就这些了。当然这只是简单的设计图,还有比较复杂点的,比如排水系统和一个11人制场地内镶的几个五人场场地等等。