

# MN-J55B型防水防腐涂料

产品名称	MN-J55B型防水防腐涂料
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	粘结强度: 0.5M 抗冲击强度: > 40 耐洗刷性: > 2000次
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号（1231）
联系电话	15253509597 15253509597

## 产品详情

MN-J55B防水防腐涂料是由几种高分子合成改性树脂，乙烯基酯分散体、硅材料、助剂等合成的复合型涂料，产品具有抗裂防水，耐腐蚀，耐磨性能好，抗冲击，抗碳化优异，与新旧混凝土基面粘结强度高，能在潮湿面施工，无毒、无味、无污染

### 适用范围

要求防水防腐的混凝土构筑物，水池，污水池，水闸，水坝桥梁隧道，高架立交桥，码头，新旧冷却塔等构筑物。

### 施工工艺及注意事项

- 1、清理混凝土表面，坚固密实，不露筋，起砂，灰尘，空壳，裂缝，麻面等缺陷。
- 2、涂刷（滚涂或刷涂）2-4遍，间隔小于2小时，每平方理论用量200g-250g，干膜总厚度 > 120um，涂膜后平整，光滑，无起鼓，起泡，脱落现象，养护期 15天（23℃）方可投入使用。
- 3、本品为底面合一型涂料，严禁往涂料掺溶剂或水其他介质，稍有不匀，搅匀再施工。
- 4、涂料施工，贮存温度大于5℃，大风，大雨恶劣天气勿施工。保质期1年。

### 贮存与包装运输

用铁桶或塑料桶包装袋，每桶净重 $25 \pm 0.5\text{kg}$ ，也可按客户要求包装，贮存温度5℃ -40℃，运输过程中勿破损。

诺知防腐防水（辽宁）有限公司，2005年进入防腐领域，十几年来，公司为各大污水处理厂、地下管廊及综合管廊、垃圾掩埋场、自来水厂、制药厂、凉水塔、桥梁、海防等特殊环境的防腐防水工程提供高品质、完备的防腐防水系统解决方案。在“质量优先、服务利民”的指导思想下，公司防腐材料销售遍及全国，涉及石油，化工，冶金，电力，能源，航空航天，海洋，建材，交通，轻纺，食品，港口等多个行业。

主要产品：乙烯基酯混凝土结构防腐防水涂料，高弹性环氧改性防腐防水涂料，混凝土结构防腐防水涂料，LM-复合防腐防水涂料，乙烯基酯改性防腐防水涂料，无溶剂弹性防腐涂料，无溶剂弹性防腐系统涂层，DPS永凝液，水性渗透无机防水剂，gmer2防腐防水涂料，VRA-II型混凝土结构防腐涂料，LM-VRA-II型混凝土结构防腐涂料，环氧煤沥青防腐涂料，LM-VRA-II型混凝土结构防腐涂料，环氧改性弹性复合防腐防水涂料，MN-J550型防水防腐涂料，MN-J55B型防水防腐涂料，H1201冷却塔专用涂料，L201冷却塔专用涂料生产，抗臭氧氟碳涂料。