

# 烟台欧标H型钢具体尺寸

产品名称	烟台欧标H型钢具体尺寸
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5280.00/吨
规格参数	型号:HEB180 执行标准:EN10025/34 长度:12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

### 烟台欧标H型钢具体尺寸

欧标型材：RA-315药剂对矿泥适应性强，浮选泡沫脆、流动性好，出产操作安稳。对我国其他铁矿的选矿作用。A对东鞍山难选矿的选别实验。年下半年对东鞍山高亚铁难选矿石进行连选实验，RA-315及其他不同药剂的选别作用可见，RA-315适于作为选别东鞍山高亚铁难选矿石的反浮选捕收剂，它具有耐泥、泡沫安稳、易于操作等长处。选矿技能目标和经济效益优于石油磺酸钠和阳离子型药剂。到达鞍钢矿山公司于1987年7月31日所断定的连选实验目标(精矿档次64%，回收率75%)的要求。

### 欧标H型钢尺寸对照表：

欧标H型钢 HE100B 规格100\*100\*6\*10 HEB100欧标H型钢欧标H型钢 HE120B 规格120\*120\*6.5\*11  
HEB120欧标H型钢欧标H型钢 HE140B 规格140\*140\*7\*12 HEB14欧标H型钢欧标H型钢 HE160B  
规格160\*160\*8\*13 HEB160欧标H型钢欧标H型钢 HE180B 规格180\*180\*8.5\*14 HEB180欧标H型钢欧标H型钢  
HE200B 规格200\*200\*9\*15 HEB200欧标H型钢欧标H型钢 HE220B 规格220\*220\*9.5\*16  
HEB220欧标H型钢欧标H型钢 HE240B 规格240\*240\*10\*17 HEB240欧标H型钢欧标H型钢 HE260B  
规格260\*260\*10\*17.5 HEB260欧标H型钢欧标H型钢 HE280B 规格280\*280\*10.5\*18  
HEB280欧标H型钢欧标H型钢 HE300B 规格300\*300\*11\*19 HEB300欧标H型钢欧标H型钢 HE100A  
规格96\*100\*5\*8 HEA100欧标H型钢欧标H型钢 HE120A 规格114\*120\*5\*8 HEA120欧标H型钢欧标H型钢  
HE140A 规格133\*140\*5.5\*8.5 HEA140欧标H型钢欧标H型钢 HE160A 规格152\*160\*6\*9  
HEA160欧标H型钢欧标H型钢 HE180A 规格171\*180\*6\*9.5 HEA180欧标H型钢欧标H型钢 HE200A  
规格190\*200\*6.5\*10 HEA200欧标H型钢欧标H型钢 HE220A 规格210\*220\*7\*11  
HEA220欧标H型钢欧标H型钢 HE240A 规格230\*240\*7.5\*12 HEA240欧标H型钢欧标H型钢 HE260A  
规格250\*260\*7.5\*12.5 HEA260欧标H型钢欧标H型钢 HE280A 规格270\*280\*10.5\*18  
HEA280欧标H型钢欧标H型钢 HE300A 规格290\*300\*8.5\*14 HEA300欧标H型钢欧标H型钢 HE100M  
规格120\*106\*12\*20 HEM100欧标H型钢欧标H型钢 HE120M 规格140\*126\*12.5\*21  
HEM120欧标H型钢欧标H型钢 HE140M 规格160\*146\*13\*22 HEM140欧标H型钢欧标H型钢 HE160M

规格180\*166\*14\*23 HEM160欧标H型钢欧标H型钢 HE180M 规格200\*186\*14.5\*24  
HEM180欧标H型钢欧标H型钢 HE200M 规格220\*206\*15\*25 HEM200欧标H型钢欧标H型钢 HE220M  
规格240\*226\*15.5\*26 HEM220欧标H型钢欧标H型钢 HE240M 规格270\*248\*18\*32  
HEM240欧标H型钢欧标H型钢 HE260M 规格290\*268\*18\*32.5 HEM260欧标H型钢欧标H型钢 HE280M  
规格310\*288\*18.5\*33 HEM280欧标H型钢欧标H型钢 HE300M 规格340\*310\*21\*39  
HEM300欧标H型钢欧标H型钢 HE320M 规格359\*309\*21\*40 HEM320欧标H型钢欧标H型钢 HE340M  
规格377\*309\*21\*40 HEM340欧标H型钢欧标H型钢 HE360M 规格395\*308\*21\*40  
HEM360欧标H型钢欧标H型钢 HE400M 规格432\*307\*21\*40 HEM400欧标H型钢

冶金矿产：

也使它能实现自淬火,高能量的迅速加热只加热工件的表面层,下方的冷基体能很快传热,实现淬硬。感应加热气体渗氮及碳氮共渗感应加热气体渗碳及碳氮共渗是将需要渗氮或氮碳共渗的零件感应加热到560℃,保温一定时间。加热过程通入氨气进行渗氮。改变加热温度、时间和通入的氨气流量得到不同的渗层深度和渗层硬度。感应加热气体渗氮具有升温速度快,能在选定部位进行局部渗氮、供给渗氮的活性氮原子充足、有脉冲渗氮和磁场渗氮特点、生产周期短、渗氮层脆性低等特点。