

# 随州电热水器 星继园制冷设备厂家 电热水器除垢

产品名称	随州电热水器 星继园制冷设备厂家 电热水器除垢
公司名称	武汉市星继园制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区纸坊兴苑街锦和家园1幢1-2号
联系电话	13886108548 13886108548

## 产品详情

市场上的热水器大致可以分为三类：燃气热水器、电热水器、太阳能热水器。

三类产品性能比较：产热量；一般燃气热水器有5升、7升、8升等，是指在一分钟内将水温升高25℃时所产的热水量，如果自来水的温度为25℃，则每分钟可产50℃的热水5升、7升或8升。而电热水器一般标有30~90升。而这个数是指电热水器的容水量，相当于我们在电炉子上加一个水壶一样，这个水壶的盛水量是30~60升，拿一个8升的燃气热水器与一个40升的电热水器相比较，8升的燃气热水器可连续不断地产生每分钟8升的热水，而电热水器需要间隔半小时加热一罐水。如果这一罐水用完，还要等半小时左右。在冬季洗澡时，如何选购电热水器，如果洗澡时间掌握不好，一罐水用完还没有的话，那就要在洗澡间等半小时左右了。太阳能热水器按照年平均气温15.7℃，年日照时数2014小时，太阳总辐射通量年均均为111.59千卡/平方米，以集热面积为2m<sup>2</sup>的太阳能热水器为例，年吸收太阳辐射能量为9.37×10<sup>6</sup>千焦，随州电热水器，按把水温升高35℃计算(基础水温10℃)，全年可提供生活用热水(45℃)约53.5吨，每人每次洗澡用热水约需50公斤，全年可洗1070人次，平均每天可洗2.93人次。

电热水器分为储水式、即热式（又称快速式）和速热式三种。

储水式电热水器储水容量有30L、40L、50L、60L、80L、90L、100L等之分。优点：安装简单，使用方便，不受天然1气楼层气压差异的影响，越来越多用户的。缺点：体积大，占空间；洗澡前要提前预热，等待时间比较长；容易长水垢，需一年除垢一次。

### 电热水器性能选择

(1) 内胆内胆是热水器的部件，直接影响热水器的安全性能、使用性能和工作寿命。用户在选择热水器时应关心热水器内胆钢板的材质是否为含钛合金、厚度是否足够厚、焊接工艺是否先进可靠、搪瓷釉料质量是否保证、涂搪烧结工艺是否先进等。

(2) 电加热管电加热管的质量直接关系到热水器的使用安全。因此，电热水器除垢，在选购热水器时，

电热水器维修，除了关心电加热管的功率大小外，更重要的是关心电加热管的电气性能。

(3) 镁阳极棒(镁棒)镁是电化学序列中电位的金属，生理上无毒。因此，用来制成镁棒保护内胆非常理想。镁棒的大小直接关系到保护内胆时间的长短和保护效果的大小，镁棒越大，保护效果越好，保护时间越长。

(4) 保温层的选择热水器的保温层的好坏直接影响到热水器的保温性能。决定保温性能的主要因素是保温层材料和保温层厚度。常用的保温材料有：石棉、海绵、泡沫塑料、聚氨脂发泡等。在这几种保温材料中，聚氨脂发泡保温，泡沫塑料保温性能次之，石棉和海绵因其难以与热水器紧密贴合，一般只作为热水器辅助保温材料。

(5) 防倒流技术选择为了防止电热水器因外部停水造成干烧，所有的电热水器均采用了防倒流技术。大多数厂家采用的防倒流技术是选用带止回功能的安全阀（俗称为有芯安全阀）来实现的。但这一技术存在的问题是：热水器在工作时，由于内胆中的水的热胀冷缩作用，有部分水会通过阀芯的内泄功能向管路中泄出，泄出时易使热水器管路局部产生振动共鸣而发出异常响声；同时存在的安全隐患是，安全阀的内泄功能常常会因水垢堵塞而失效，从而使内胆的工作压力，使热水器的使用寿命下降。

随州电热水器-星继园制冷设备厂家-电热水器除垢由武汉市星继园制冷设备有限公司提供。“制冷设备”选择武汉市星继园制冷设备有限公司，公司位于：武汉市江夏区纸坊兴苑街锦和家园1幢1-2号，多年来，星继园制冷设备坚持为客户提供好的服务，联系人：艾总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星继园制冷设备期待成为您的长期合作伙伴！