

苏州市岩石吸水率检测 天然吸水 饱和吸水率检测

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 苏州市岩石吸水率检测 天然吸水 饱和吸水率检测 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测 |
| 联系电话 | 18912706073 18912706073 |

产品详情

1依据标准:《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005
(TO205-2005);2试验目的及试验范围:

2.1吸水性用吸水率和饱水率来表示。岩石的吸水率和饱水率能有效地反映岩石微裂隙的发育程度,可以用判断岩石的抗冻和抗风化性能。2.2岩石的吸水率采用自由吸水法测定,饱和吸水率采用煮沸法或真空抽气法测定。

2.3本试验适用于遇水不崩解,不溶解或不干缩湿胀的岩石。

3试验环境:进入试验室内先检查温湿度仪,并在记录中注明试验时室内的温湿度。

4.2试样制备

4.2.1规则试样制备

4.2.1.1建筑地基的岩石试验,采用圆柱体作为标准试件,直径为 $50\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 、高径比为2:1。每组试件共6个。

4.2.1.2桥梁工程用的石料试验,采用立方体作为标准试件,直径为 $70\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 、每组试件共6个。

4.2.1.3路面工程用的石料试验，采用圆柱体或立方体作为标准试件，直径或边长均为50mm±2mm、每组试件共6个。

4.2.2不规则试样宜采用边长或直径为40mm-50mm 的浑圆形岩块。