苏州市岩石吸水率检测 天然吸水 饱和吸水率检测

产品名称	苏州市岩石吸水率检测 天然吸水 饱和吸水率检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

1依据标准:《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005 (TO205-2005);2试验目的及试验范围:

- 2.1吸水性用吸水率和饱水率来表示。岩石的吸水率和饱水率能有效地反映岩石微裂隙的发育程度,可以用判断岩石的抗冻和抗风化性能。2.2岩石的吸水率采用自由吸水法测定,饱和吸水率采用煮沸法或真空抽气法测定。
- 2.3本试验适用于遇水不崩解,不溶解或不干缩湿胀的岩石。
- 3试验环境:进入试验室内先检查温湿度仪,并在记录中注明试验时室内的温湿度。
- 4.2试样制备
- 4.2.1规则试样制备
- 4.2.1.1建筑地基的岩石试验,采用圆柱体作为标准试件,直径为50mm±2mm、高径比为2:1。每组试件共6个。
- 4.2.1.2桥梁工程用的石料试验,采用立方体作为标准试件,直径为70mm士2mm、每组试件共6个。

- 4.2.1.3路面工程用的石料试验,采用圆柱体或立方体作为标准试件,直径或边长均为50 mm士2mm、每组试件共6个。
- 4.2.2不规则试样宜采用边长或直径为40mm-50mm 的浑圆形岩块。