

天津除湿机/强力抽湿机/仓库除湿机

产品名称	天津除湿机/强力抽湿机/仓库除湿机
公司名称	三井空气净化设备科技有限公司
价格	2250.00/台
规格参数	
公司地址	天津天津市东丽区
联系电话	022-24632150 15022332776

产品详情

58L除湿机技术参数：

除湿量：	58升/天	控制方式：	全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化
适用范围：	40m ² ~60m ²		10%~90%湿度自由控制
层高计算：	2.8米	压缩机：	三分钟延时保护
电 源：	220V~50HZ	排水方式：	水箱水满自动停机
最大输入电流	4.0A	湿度传感器	采用日本神荣湿度探头
额定输入功率	350W	移动方式：	地脚采用万向轮,移动方便
除霜方式：	自动	部分客户：	深圳万科房地产有限公司；澳门振兴博彩 广东电网清远连山供电局；驻港部队后勤 北京大学深圳研究院 深圳市茵悦之声房地产 深圳罗湖瑞鹏皮肤门诊部 广州钱柜餐饮娱乐有限公司

循环风量：	350立方米/小时		广西合山医院
排水方式：	水箱、可外接水管		
使用环境温度	5-38		
压缩机保护	三分钟延时		
体 积：	350 × 450 × 610mm		
净 重：	30kg		
除湿量是在标准环境条件下测定的,如上TD-658L除湿量标 58 升 / 天，就是指在 30℃ / RH80% 的环境下 24 小时测			

除湿机除湿原理：

本产品属冷冻式除湿机，整机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成，其工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入机内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水流入盛水箱，产生出干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果。

产品特点概念：

全塑钢设计，造型新颖美观，轻便灵巧，适合住宅别墅、小面积厂房仓库，家庭，办公场所，实验室，微机房使用。机组配置了高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定。热交换器经进口加工设备精心制造，换热效率高，结构紧凑，因而运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长