

国内做工厂氮气系统的公司，国内做工业LN2供气系统的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内做工厂氮气系统的公司，国内做工业LN2供气系统的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做工厂氮气系统的公司，国内做工业LN2供气系统的公司，菏泽花王容器水池主要收集火灾工况下的受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体。事故水及雨水一般是通过重力流管道自流至事故水池和雨水监测池，因此宜布置在厂区边缘的较低处。事故水及监测不合格的雨水需要经过处理合格后外排出厂，与污水处理场集中布置可减少管道长度和节能降耗。国内做工厂氮气系统的公司，国内做工业LN2供气系统的公司，菏泽花王容器由于发生火灾事故时，可能伴随可燃液体的泄漏，因此规定了事故水池与明火地点及可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距。由于事故水池长时间是空置的，故与其他设施不规定防火间距。4.2.8B 区域性含油污水提升设施是指为多个装置(单元)集中设置的含油污水提升设施。因此，国内做工厂氮气系统的公司，国内做工业LN2供气系统的公司，菏泽花王容器应布置在装置及单元外，并按释放源规定了与重要设施、明火地点、高架火炬的防火间距。

4.2.9 由厂外引入的架空电力线路的电压一般在35kV以上，若架空伸入厂区，一是需留有高压走廊，占地面积大，二是一旦发生火灾损坏高压架空电力线，影响全厂生产。若采用埋地敷设，技术比较复杂也不经济。为了既有利于安全防火，又比较经济合理，故规定总变电所应布置在厂区边缘，国内做工厂氮气系统的公司，国内做工业LN2供气系统的公司，菏泽花王容器但宜尽量靠近负荷中心。距负荷中心过远，由总变电所向各用电设施引线过多过长也不经济。4.2.10

消防站服务半径以行车距离和行车时间表示，对现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的丁、国内做工厂氮气系统的公司，国内做工业LN2供气系统的公司，菏泽花王容器戊类火灾危险性较小的场所则放宽要求，以便区别对待。行车车速按每小时30km考虑，5min的行车距离即为2.5km。当前我国石油化工厂主要依靠移动消防设备扑救火灾，故要求消防车的行车时间比较严格，若主要依靠固定消防设施灭火，行车时间可适当放宽。故执行本条时，尚应考虑固定消防设施的设置情况。为使消防站能满足迅速、安全、及时扑救火灾的要求，国内做工厂氮气系统的公司，国内做工业LN2供气系统的公司，菏泽花王容器故对消防站的位置做出具体规定。