

上申预应力锚具型号 多孔锚具供应 德阳多孔锚具

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 上申预应力锚具型号 多孔锚具供应 德阳多孔锚具 |
| 公司名称 | 昆明上申工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市西山区春雨路1785号《硅酸盐制品厂院内》 |
| 联系电话 | 18988488887 18988488887 |

产品详情

预应力锚具是一种适用于工程建造过程中的、混凝土预应力张拉用的锚具。在桥梁施工中经常会用到它，运用预应力锚具时需要预先安装好定位后，然后浇筑混凝土，德阳多孔锚具，埋在混凝土的两端，即波纹管的两个端头，它的端面对于张拉时千斤顶的稳定非常有协助。

混凝土上用了性锚固设备。锚具可分为张拉端锚具和固定端锚具，张拉端锚具：安装在预应力筋端部且能够张锚具；固定端锚具：安装在预应力筋端部。

硬度检验：对硬度有严格要求的锚具零件，应进行硬度检验。应从每批中抽取5%的样品且不应少于5套，按产品设计规定的表面位置和硬度范围(该表面位置和硬度范围是条件，多孔锚具施工，由供货方在供货合同中注明)做硬度检验。有一个零件不合格时，则应另取双倍数量的零件重做检验；仍有一件不合格时，则应对本批产品逐个检验，合格者方可进入后续检验组批。

预应力筋的张拉管理，采取应力控制，伸长校核。实际伸长值与计算伸长值的允许偏差为-5%~+10%。如超过该值，应暂停张拉;采取措施予以调整后，方可继续张拉;如伸长值偏小，可采取超张拉措施，多孔锚具供应，但张拉力限值不得大于0.8fptk值;在多波曲线预应力筋中，多孔锚具多少钱一套，为了提高内支座处的张拉应力，减少张拉后锚具下口的张拉应力，可采取超张拉回松技术。

上申预应力锚具型号(图)-多孔锚具供应-德阳多孔锚具由昆明上申工贸有限公司提供。昆明上申工贸有限公司位于云南省昆明市西山区春雨路1785号《硅酸盐制品厂院内》。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上申工贸在钢筋和预应力机械中享有良好的声誉。上申工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上申工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

