## C级金库门的用材要求

| 产品名称 | C级金库门的用材要求  |  |
|------|---|--|
| 公司名称 | 深圳市龙电兴业科技有限公司                                       |  |
| 价格   | 35000.00/个  |  |
| 规格参数 | 品牌:深圳龙电兴业<br>执行标准:GB37481-2019<br>锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等 |  |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园<br>A 栋                        |  |
| 联系电话 | 075529586880 13602569607                            |  |

## 产品详情

C级金库门的用材:第1层:外层装饰板,厚度为1.2mm不锈钢板,材质SUS304:第二层:主门板厚度为10mm钢板;第三层:防钻、防切割高锰钢板,厚度为30mm;第四层:防火层,防腐、防电腐、耐高温、耐高热功能的合成村料:第五层:夹层加强板钢板,厚度为2mm优质高强度钢板;第六层:锁盒盖板,厚度为1.2mm不锈钢板;第七层:不锈钢栅栏门,S=2mm不锈钢钢型材;门框外层1.2mm不锈钢板,内层采用厚10mm钢板制作。门栓为40优质钢圆闩,配用重型方型铰链。

依据GB37481-2019《金库门通用技术条件》标准

文物库房门,是指保障博物馆库房安全的特种门,须完全符合国家相关标准的要求及文博单位的使用需求。

文物库房门须具备防盗、防火、防水、防烟等功能,满足"四防"要求。根据防暴力破坏时间和耐火极限的不同共分为四个等级,分别为C、B、A和M级(3、2、1和M级),其中C级(3级)为zui gao级,依次递减。文物库房门生产的主体材料主要有优质钢和不锈钢两种。