

超60g袋装量医用吊水输液暖袋暖包包装机

产品名称	超60g袋装量医用吊水输液暖袋暖包包装机
公司名称	瑞安市德业机械厂
价格	205000.00/台
规格参数	
公司地址	瑞安市飞云街道龙头工业区
联系电话	86-57765012275 18967756260

产品详情

pmw-330全自动三列暖贴包装机

pmw-330full-automatic three lanes warm plaster packing machine

用途：该机适用于医药，食品，日化等行业中的松散状，无粘结性颗粒状物料并有计量要求的中小袋自动包装，如冲剂，麦片，咖啡，结晶状物料（味精，白糖，食盐等），细小丸物料（中成药，干燥剂等），更适合包装各式暖包暖袋的发热材料（铁粉，食盐，炭粉，高分子化合物等的混合物），产品如：暖包，暖袋，暖贴，暖宝宝，取暖贴，发热贴，热贴，发热包，暖足贴，暖手袋等。

<http://www.baozhuangjixie.com.cn>

特点：

1. 性能先进，强度高，噪声低，结构紧凑，运行平衡，维修方便，使用寿命长。
2. 自动化程度高，本机从制袋，充填装料，滚切袋成形直至成品袋输出能一次性完成。
3. 采用高精度整体一次性滚压式热封辊，作为封合模具。多列四边圆角封口或异莆周边封口袋形式。包装速度快封口牢固，且袋形平整，精致美观，包装效率高。
4. 调整简单方便。成形封，横封，充填料，滚切等执行机构均可能过人机界面进行同步调整。
5. 充填计量精确。针对铁粉，保水剂等细颗粒混合物料，专门设计推拉工下料机构，并配以圆筒形量杯计量，更换方便。
6. 各执行机构采用伺服电机与机械传动相结合，包装袋成成形滚切过程中通过plc控制，能使各

执行机构能精确自动同步定位。

7. 双膜卷自动送膜并配有走膜恒力张紧机构。为保证包装袋形平整美观，根据不同膜卷伸缩率不同的特点，特增设了走膜定值插补功能。本机还具有自动计数功能。
8. 整机采用plc控制，性能可靠，操作方便，自动控制程度高。
9. 对包材适应性强，本机温度具有自动控制功能，具控制精度高（ ± 1 左右）。可适应国内外生产的多种包装薄膜，如pet/al/pe, pet/pe, ny/alpe, ny/pe等。
10. 可适当增设附加功能，如袋切断可选配各式异形刀，虚线刀，平刀等。根据物料灌装性能需要可配增下料嘴升降机构，下料振动机构及选配各种报警要求等。

主要技术参数：

项目	pmw - 330
型号	
袋长范围 (mm)	50-150
袋宽范围 (mm)	50-105
包装速度 (times/min)	20-50 (取决于袋子尺寸与材料)
填充容量 (ml)	3-80
适应包材	pet/al/pe, pet/pe, ny/alpe, ny/pe and so on..
包材最大宽度 (mm)	330
包材最大外径 (mm)	400
包材芯径 (mm)	76
电源	220/380v 50hz (可根据客户需要来做)
总功率 (kw)	10
毛重 (kg)	1300
包装箱尺寸 (l × w × h mm)	2500 × 1400 × 1900