

麦当劳肯德基蕃茄酱袋装四边封多列酱体包装机

产品名称	麦当劳肯德基蕃茄酱袋装四边封多列酱体包装机
公司名称	瑞安市德业机械厂
价格	258000.00/台
规格参数	
公司地址	瑞安市飞云街道龙头工业区
联系电话	86-57765012275 18967756260

产品详情

PMS-900智能型四边封多列酱体包装机

PMS-900Intelligent Four Side Sealing Multi-lane Soy Sauce Packing Machine

用途：该机适用于医药，食品，日化等行业中的酱体，稠浆体物料并有计量要求的中小袋四边封包装，如蕃茄酱，调味酱，花生酱，乳化油，凡士林，蜂蜜等。

<http://www.baozhuangjixie.com.cn>

特点：

1. 性能先进，强度高，噪声低，结构紧凑，运行平稳，使用寿命长。放膜机械可成水平90°旋转并增设了接膜机械，使换接膜与维修更加方便。
2. 采用五伺服同步驱动，人机界面上触摸调整，通过PLC控制，使各执行机构能精确自动同步定位。
3. 自动化程度高，本机从纵封，纵切，横封，充填装料，打码，切易撕口，切虚线，横切，直至成品袋输出能一次性完成。
4. 采用高精度整体碾压式热封辊，作为封合模具。四边封口，多列袋形式。包装速度快，且袋形平整，精致美观，包装效率高。
5. 调整快捷方便，不需要更换模具就可以进行袋长无级调整。且纵封，横封，充填料，打批号，切虚线，横切等执行机构均可通过人机界面进行调整。
6. 灌装计量精确，针对不同的酱体物料，专门设计了用旋转阀控制的往复式柱塞泵，并配以行程可调式气缸推动加料，使每列袋都能独立方便地进行精细准确计量调整。

7. 采用光电跟踪系统，保证了包装袋双面图案自动对版，并具有自动计数功能。
8. 本机型特增设了行膜自动纠偏与行膜阻尼机构，保证行膜的直线度与张紧度的稳定性，从而大大提高了袋形的平整与美观程度。
9. 对包材适应性强，本机封合温度具有自动控制功能，且控制精度高（ ± 1 左右）。可适应国内外生产的多种包装薄膜，如PET/AL/PE, PET/PE, NY/ALPE, NY/PE等。
10. 可适当增设附加功能，如袋切断可选配虚刀，平刀，甚至异型刀，及选配各种报警要求等。

主要技术参数：

项目	PMS - 900
型号	
袋长范围（mm）	50-150
袋宽范围（mm）	40-105
包装速度（time/min）	30-50（取决于袋子尺寸与材料）
填充容量（ml）	5-100
适应包材	PET/AL/PE, PET/PE, NY/ALPE, NY/PE and so on..
包材最大宽度（mm）	900
包材最大外径（mm）	$\Phi 300$
包材芯径（mm）	$\Phi 76$
电源	380V 50Hz（可根据客户需要来做）
总功率（Kw）	12
毛重（kg）	1500
包装箱尺寸（L × W × H mm）	1650 × 1500 × 2200