

# 拦焦车地面站设备 拦焦车地面站 河北阔海

产品名称	拦焦车地面站设备 拦焦车地面站 河北阔海
公司名称	河北阔海环保设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市交河镇东辛阁村
联系电话	13930705321 13930705321

## 产品详情

### 装煤除尘地面站预喷涂特点

装煤除尘地面站预喷涂该喷涂系统特点有哪些

可以同时向进除尘器的风管内和除尘器内送粉。

粉尘不经过风机，对风机磨损小。

锁气器比较简单，一般采用带轴密封的星形卸灰阀，给料装置、管道连接处等要求密封严密。

气源采用罗茨鼓风机或压缩空气，一般压缩空气作为备用气源。

预喷涂粉仓的装灰有三种情况，种方法是通过输灰机直接将粉送入粉仓，如拦焦除尘与装煤除尘建在一个地面站，并且除尘设施采用高架式，把喷粉仓布置在地面上，焦化厂拦焦车地面站，使拦焦除尘收下的焦粉直接通过输灰机送入喷粉仓。如果除尘设施高架布置就需要提升机把粉送入喷粉仓。第二种方法是气力输送，拦焦车地面站除尘器，从焦侧除尘地面站经气力输送，压送到装煤除尘地面站的预喷涂粉仓。第三种方法是用灰罐车定期送灰到喷粉仓内。送粉进喷粉仓内时会排出带粉尘的气体，要设法防止粉尘外逸，有两种方法：一是在仓顶设置小的无动力滤袋除尘器；二是用D100的管道从仓顶吸出空气至除尘器的进口，使仓内保持负压。

焦化厂防爆脉冲布袋除尘器?中箱体

焦化厂防爆脉冲布袋除尘器中箱体采用框架结构，拦焦车地面站，保证了除尘器整体结构强度和刚度，能承受高压，并做了结构校核计算：

中箱体采用分片加工制作，现场拼焊。在设计中充分考虑到了除尘器箱体安装的便捷性，安装时只需先将中箱的框架立起，将各箱体片直接往框架上贴好拼焊即可，拦焦车地面站设备，极大地缩短了除尘器的安装时间。箱体的设计均符合有关钢结构设计规范。

中箱体的组成有：1：顶箱 2：内侧板 3：进出风管分割斜板 4：外侧 5：端板 6：壳体面板 7：风管底部 8：支撑横梁

### 拦焦皮带密封式输送风管系统

#### 1) 风管技术性能：

a. 烟气输送干管的截面积为： $1.8 \times 2.6 = 4.68\text{m}^2$

风温：平均120℃，短时180℃。

b. 材质：选用Q235-A普碳钢板及型材

c. 输送烟气干管内尘流速度：25m/s

d. 运行压力：-5000Pa

e. 皮带：耐高温密封皮带，宽度：1200mm

#### 2) 烟气输送干管的基本组成部分：

a. 管道：管道主要由钢板及型材焊接而成。

b. 托辊装置：烟气输送干管在正常工作和环境温度变化时，产生热膨胀。为了满足干管的自由伸缩而设置。

c. 走台：走台设计成浮动的，因其膨胀系数与烟气输送干管不同，所以设计成浮动的，其上面铺设钢格栅。

d. 人孔及放水孔：为检修方便设置了人孔。当烟气输送干管内有积水时，可通过放水孔放水以保证通风槽内不产生积水。

拦焦车地面站设备-拦焦车地面站-河北阔海由河北阔海环保设备安装有限公司提供。河北阔海环保设备安装有限公司为客户提供“焦化厂除尘器,钢厂除尘器,矿山除尘器,布袋除尘器”等业务，公司拥有“焦化厂除尘器,钢厂除尘器,矿山除尘器,布袋除尘器”等品牌，专注于除尘设备等行业。，在河北省泊头市交河镇东辛阁村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：褚石磊。