

奥斯特尼防水通用型K11防水涂料

产品名称	奥斯特尼防水通用型K11防水涂料
公司名称	广州奥斯特尼建材有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	
公司地址	湖南永州市冷水滩区凤凰园
联系电话	07468221557 18974608937

产品详情

一、产品介绍：K11通用型防水涂料是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料-丙烯酸酯共聚乳液，其不仅仅依赖表面的涂层，还有良好的渗透性，封闭水的通道，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水最佳效果。其粉料由水泥、细砂及独特的非常活跃的高分子聚合物组成，添加剂是苯乙烯

一、产品特性：

- 1、可在潮湿基面上施工。
- 2、与基面粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应。与基面融为一体而形成一层结晶致密的防水层。
- 3、浆料干固后无需再做砂浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。
- 4、用于迎水面或背水面，其防水功效不变。
- 5、本产品材质主要成分为无机材料，无老化之患，具有永久性防水功效。
- 6、无毒、无害，环保型产品。

二、适用范围：

- 1、室内外砼结构，水泥抹底，内外墙及厨房、卫浴间的防水处理。
- 2、工厂厂房、水利工程、粮食仓库、隧道、地下停车场、楼层墙壁、游泳池、饮用水池等具有稳定结构的建筑部位防水。

三、基面处理：

- 1、基面须稳固、洁净、平整光滑、无灰尘、无油污、无脱落物及其他碎屑物质。
- 2、明显的孔隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。
- 3、若基面干燥，需湿润基面到无明水为佳。

四、使用方法：

混合比例：用于涂刷：粉料：浆料=25：9；

- 1、先将浆料倒入容器中搅拌均匀，然后再将粉料慢慢地倒入浆料中，并充分搅拌成均匀无颗粒、无沉淀的膏糊状。
- 2、操作过程中保持间断性搅拌，以防止沉淀。
- 3、用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆于基面上，不可漏洞；用于防潮，涂刷一层；用于防水，涂刷二至三层。
- 4、涂刷第二层应与第一层涂刷方向交错。

五、正常用量：

- 1、用于防潮，涂刷厚度约0.6mm，约0.8KG/m²。
- 2、用于防水，涂刷厚度约1.2mm，约1.6KG/m²。

六、注意事项：

- 1、防水层完全干固后方可做其它覆盖层。
- 2、可能会出现轻微震动、移动、裂缝的建筑物、管道、伸缩缝、后浇带防水，应用奥斯特尼k11柔韧性防水浆料。
- 3、不能在5℃以下施工。
- 4、施工时间为1~1.5小时，切忌将已干固的胶浆再加水混合搅拌使用。

七、保存方式：

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

声明:本产品使用超出厂商控制，本公司仅承担更换有问题产品的责任，不承担由于不正确使用而引起损失的责任。

八、包装:

34公斤/桶、20公斤/桶、10公斤/桶、5公斤/桶