

L600型高发泡泡沫板 朝阳水利工程泡沫板 防渗透性能好

产品名称	L600型高发泡泡沫板 朝阳水利工程泡沫板 防渗透性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚闭孔止浆棒(条)密度：0.05—0.14g/cm³，抗拉强度 0.15mpa，抗压强度 0.15mpa，强度 4.0n/mm。
加热变形 2.0，吸水率 0.005g/cm³，延伸率 100，硬度（c型硬度计），40--60邵尔a。

聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的anquan性；3、操作程序简单。只需把保温及装修工程youji联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。

主要型号有：方形40*45mm圆形直径45mm1、密度小重量轻伸缩强度高、外观为蜂窝状孔洞均匀分布、具有气泡结构2、表面吸水率低产品施工方便、防渗漏、防渗透性能好3、耐腐蚀耐老化性能优良、优质材质打造、具有良好的韧性、结实耐用4、使用寿命长高温时不流淌，低温时不脆裂1、聚闭孔止浆棒(条)作用及。

聚闭孔止浆棒(条)密度：0.05—0.14g/cm³，抗拉强度 0.15mpa，抗压强度 0.15mpa，强度 4.0n/mm。
加热变形 2.0，吸水率 0.005g/cm³，延伸率 100，硬度（c型硬度计），40--60邵尔a。

在所有外窗侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据钢框进行校核。3、聚闭孔止浆棒(条)施工措施：(1)在进行外脚手架搭设时,已考虑外墙保温施工荷载,故根据计算,在外墙保温施工作业层搭设连续五步的脚手板,每步两块跳板。

在施工中，聚硫密封胶产品并不是单独使用的，为了施工方便往往需要和聚闭孔泡沫板配合使用，使用时，将切割开的聚闭孔泡沫板放置于缝隙底部，用于做背衬，然后在泡沫板上面在嵌填密封胶产品，这样不但能节约聚硫密封胶用量，还可以起到genghao的止水作用。

