

# L600型聚乙烯泡沫板 深圳河道堤坝用涨缝板 耐酸耐碱

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 深圳河道堤坝用涨缝板 耐酸耐碱
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

2、配制砂浆。施工使用的砂浆分为zhuang用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌；搅拌时间 5min，搅拌必须充分、均匀，稠度适中，并有一定黏度。

高温时不流淌，低温时不脆裂。聚闭孔泡沫板具有闭孔气泡结构，外观蜂离状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应收缩变化而变化，增强止水效果。聚闭孔泡沫板产品规格：原板规格为1000\*2000\*50mm，根据用户需要可工生产5~50mm不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

5、聚泡沫板保温，隔热，保温性能好，耐寒冷和。当没有高温，低温脆化。聚闭孔泡沫板的五大优势具体如下：1、huanb无害。闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、anquan性较高。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。

止浆条在橡胶厂定做成型,根据台座两侧槽钢的大小,止浆条断面尺寸比槽钢大5mm。止浆条安装前,清扫槽钢内的一些如铁锈等杂物,保证槽钢内侧干净,止浆条直径比槽钢内高度大,止浆条直接嵌入槽钢内。安装时,注意如下几个要点:(1)止浆条在安装中,沿台座纵向方向,一头向另一头逐步安装,防止出现止浆条褶皱现象,确保止浆条直顺。

