高压聚乙烯闭孔泡沫板 新余河道堤坝用嵌缝板 低温不脆裂

产品名称	高压聚乙烯闭孔泡沫板 新余河道堤坝用嵌缝板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性,复原率强,无吸水性、耐水冲击性、耐气侯性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的,PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为(1200~1400)×(2000~2600)×50mm,根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

闭孔泡沫板运用作用好,主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染,并且是不会有毒害开释;2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻,其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一,并且运用聚闭孔泡沫板施工后,其不易掉落,这样出其和较高的安全性;3、操作程序简单。

下面介绍一下施工及要求:1、聚泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在聚泡沫板施工前,必须对混凝土结构缝面进行清理,干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

吸水率小,在一定程度上能水分在接缝处下渗,因此,要求吸水率不超过5%。另外,胀缝材料应有的耐久性,在多种自然因素作用下,能承受反复的压缩循环,而不致产生较大的残余变形,能在较长时间内保持良好的使用。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料,经我交通部科学院等单位反复证明,其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比,闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡,路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料,电厂防潮闸。

开孔发泡材料(也称连孔)开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通,或完全连通,单维或三维都能通过

气体或,泡孔径为0.5~3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构,具有一下特性:1、youyue的压缩性:只要低应力就可以压缩,回弹力小,且易回复。