

高压聚乙烯闭孔泡沫板 新余河道堤坝用嵌缝板 低温不脆裂

产品名称	高压聚乙烯闭孔泡沫板 新余河道堤坝用嵌缝板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为（1200~1400）×（2000~2600）×50mm，根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

闭孔泡沫板运用作用好，主要的是运用闭孔泡沫板并不会给带来污染，并且是不会有毒害开释；2、安全性较高。聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。

下面介绍一下施工及要求：1、聚泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在聚泡沫板施工前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

吸水率小，在一定程度上能水分在接缝处下渗，因此，要求吸水率不超过5%。另外，胀缝材料应有的耐久性，在多种自然因素作用下，能承受反复的压缩循环，而不致产生较大的残余变形，能在较长时间内保持良好的使用。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料，经我交通部科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸。

开孔发泡材料（也称连孔）开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通，或完全连通，单维或三维都能通过

气体或，泡孔径为0.5~3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构，具有一下特性：1、youyue的压缩性：只要低应力就可以压缩，回弹力小，且易回复。