

# 填缝聚乙烯闭孔泡沫板 惠州聚乙烯嵌缝板涨缝板 表面吸水率低

产品名称	填缝聚乙烯闭孔泡沫板 惠州聚乙烯嵌缝板涨缝板 表面吸水率低
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3、刷一道zhuang用界面剂为zengqiang聚闭孔泡沫板与黏结砂浆的结合力，在粘贴聚闭孔泡沫板前，在聚闭孔泡沫板粘贴面薄薄涂刷一道zhuang用界面剂；待界面剂晾干后方可涂抹聚合物黏结砂浆进行墙面粘贴施工。

3、操作程序简略。只要把保温及装修工程有机联系在一起就可以了。4、工期短、本钱低。聚泡沫板建材其实和瓷砖用法很像，只要直接粘贴就可以了。其工期非常短，也大大了本钱。5、运用寿命长。聚泡沫板建材具有防火的特色，因此较其他保温材料来说其运用寿命较长。

(二) 产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。(三) 产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。

2、水阻力和隔音性:密闭泡孔结构，PE泡沫板表面吸水率低，防潮，防止渗透性能和隔音效果很好。3、聚泡沫板耐腐蚀性能:耐海水、油、酸、碱、盐和其他腐蚀，和良好的耐久性。4、聚泡沫板加工性能:易于热压和切割，胶水，胶水和其他施工安装方便，操作简单。

6、抗老化，、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。7、减震缓冲，优良的缓冲性、而强韧。8、耐低温，在 - 100 至105 条件下物体不起变化，适合冷冻空调业做保温材料。9、外观漂亮，颜色多样，平整光洁。

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的，接缝处必须严丝合缝，并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护(1) 混凝土浇筑前，必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除；(2) 砼浇筑中设傳人对闭孔泡沫板进行看护，及时对因混凝土浇筑造成的

闭孔泡沫板移位进行处理。