

硬质聚乙烯闭孔泡沫板 茂名河道堤坝用填缝板 恢复率高

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 茂名河道堤坝用填缝板 恢复率高
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度聚闭孔泡沫板的性能是非常优异的，首先它的密度很小，恢复率高，而且具有的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，高密度聚闭孔泡沫板抗腐蚀能力也很强，高密度聚闭孔泡沫板所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

2、产品的应用范围混凝土公路伸缩缝之接缝板；道桥接缝止水板；水利工程堤坝、护坝、消力坝、护坡、挡阻墙之伸缩接缝板；水电、火电、工程、水塔底部止水接缝板；建筑用沉降缝、框架结构的填缝板；生活用水厂及污水处理厂水池止水填缝板；跑道之接缝板；港口、码头、混凝土之接缝板；水洞、混凝土之过水接缝板；地。

高密度聚闭孔泡沫板（粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米，小球状（混有发泡剂）聚颗粒尺寸为3~4毫米）。粉状聚首先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热，然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的安全性；3、操作程序简单。只需把保温及装修工程youji联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号，在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输（1）闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。（2）产品在运输中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并保持清洁，防止变形，且不能与其它有害相，注意防火。

要求粘贴聚乙，烯闭孔泡沫板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1:3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物

黏结砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺。