

# 高发泡聚乙烯泡沫板 韶关河道堤坝用泡沫板 低温不脆裂

产品名称	高发泡聚乙烯泡沫板 韶关河道堤坝用泡沫板 低温不脆裂
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

下面介绍一下施工及要求：1、聚泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在聚泡沫板施工前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

压缩---变形 3.0。2、聚闭孔止浆棒(条)接缝处理：聚闭孔止浆棒(条)接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨要求为:呈圆周方向轻柔,不允许沿着与聚闭孔止浆棒(条)接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清理聚闭孔止浆棒(条)表面的泡沫碎屑。

聚闭孔泡沫板又称：(PE)聚闭孔泡沫板、聚闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板聚闭孔泡沫板分类：（1）按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；（2）按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-11）。

GB/T2918—1998塑料试样状态调节和试验的(idtISO291:1997)GB/T4132—1996绝热材料及相关术语(neqISO7345:1987)GB/T6342—1996泡沫塑料与橡胶线性尺寸的测定(idtISO1923:1981)GB8624—1997建筑材料性能分级方。

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号，在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输（1）闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。（2）产品在运输中，应避免阳光直接暴晒、雨淋，并保持清洁，防止变形，且不能与其它有害相，注意防火。

浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时伸缩缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇注中偏移不超过规范规定。3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,

两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带。