

L1100型低发闭孔泡沫板 淄博发泡聚乙烯泡沫板 防渗透性能好

产品名称	L1100型低发闭孔泡沫板 淄博发泡聚乙烯泡沫板 防渗透性能好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、产品环保，施工简便，防渗、防漏效果佳。应用范围：可广泛用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。（一）产品规格：长2米X宽1米。厚度5-50毫米之间据需。

聚泡沫板密度：聚泡沫板通过控制发泡剂比例，成核剂尺寸，模具压力，螺杆温度，采用真空发泡技术等，可制得不同密度的挤塑板。聚泡沫板密度是25-50公斤每立方米。市场上出售的橡塑材料多是闭孔发泡产品，与之相对应的就是开孔发泡材料，那么两种结构有何不同之处呢。

3、闭孔泡沫板安装（1）闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。（2）在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。（3）结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

而且闭孔泡沫板生产时也并不会的污染，所以，闭孔泡沫板的环保性还是比较突出的。聚泡沫板又称聚闭孔泡沫板、闭孔泡沫板。施工时，聚泡沫板边线应与结构轮廓线重合，并且聚泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。

而且聚泡沫板环保（使用它正响应了人人环保，绿色环保的口号）施工简便，防渗防漏效果不可小亏I-600型密度达104Kg/m³；I-1000型密度可达90Kg/m³，闭孔泡沫板的密度在一方面也决定了它的防水性能的高低，因泡沫板密度小就大大加强了它的防水性，防渗漏性。

3、混凝土达到一定的强度后，剔除预留的3cm高聚闭孔泡沫板条，将预留缝清理干净，并将整条伸缩缝两侧打墨线，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带，以上做法可使伸缩缝顺直美观。聚闭孔泡沫板的五大优势介绍，体现如下：1、环保害。

