

# L600型高压聚乙烯闭孔板 肇庆高架桥梁用涨缝板 伸缩强度大

产品名称	L600型高压聚乙烯闭孔板 肇庆高架桥梁用涨缝板 伸缩强度大
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

3、聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板的性能是非常不错的，首先它的密度很小，回复率高，而且具有单独的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，抗腐蚀能力也很强，所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

高压聚闭孔泡沫板的特点闭孔泡沫板又叫聚闭孔泡沫板，可用于混凝土伸缩缝止水接缝、地下通道混凝土止水接缝、桥梁、地下通道伸缩缝止水接缝。高压聚闭孔泡沫板高压聚闭孔泡沫板有哪些特点。1、保温隔热，PEF具有微细的气泡结构，空气对流小、导热系数低。

2、闭孔泡沫板储存（1）闭孔泡沫板在运至施工现场后，其存放应尽量接近安装位置，并应放置在距离地面30cm高度的支撑物上。（2）严禁露天存放，在库房存放应干燥通风，产品要离热源1m以上，且存放整齐，防止变形。

聚闭孔泡沫板另有一个特点便是重量轻，在运输和安置方面都比别的质料要方便很多聚闭孔泡沫板是在PE发明后很快应用于工业生产的一种常见建材，密度很小，只有沥青等材料的几十分之一，而且回复率高，可以在施工现场根据需要进行裁剪，极大的方便了运输储藏和使用，同时因为吸水率很低防渗功能好，都。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

聚闭孔泡沫板施工：1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺

寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。