

太仓木托盘承载力检测 木托盘抗弯强度检测

产品名称	太仓木托盘承载力检测 木托盘抗弯强度检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

木托盘是以天然木材为原料制作的托盘。是目前使用***广泛的托盘。托盘是用于装载、装载、搬运、输送作为单元负荷的货物和产品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制成，便于机组物资和少量物资的装卸、搬运。一般来说是要进行检测的，下面是为大家带来的木托盘检测报告，和木托盘检测标准的介绍。

一、木托盘检测报告

1、托盘进口工厂由质检部负责抽样检验，每辆车分别抽取10个托盘进行外观和尺寸检验，抽样检验合格率超过95%的，仓库接受;合格率为85%时，认为该批次托盘不合格，仓库不接受;

2、检验85低于合格率95%的，经总经理批准可以进行让步接受处理，但托盘结算价格必须下跌;

3、使用中使用部门和使用人发现有不符合质量标准的托盘时，应将其清除，并根据实际数量退回仓库，由采购部退回供应商。

二、木托盘检测标准

1、托盘选购件为多层木质粘合薰蒸材质;

2、托板平整板表面平整，无影响使用的裂缝和变形，所有材质均无腐坏、虫蛀等缺陷;

3、所有木材加工方正，无斜边;

4、托盘用铁钉应牢固地垂直打入支撑木，托盘结构牢固;

5、托板四角板的连接处为4根以上的铁钉，内侧板的连接处为3根以上的铁钉;

6、托盘上不能出现少钉、斜钉、斜钉。钉子尖，钉子头不能露出来;

7、普通托盘的平面尺寸：900*900mm、960*960mm、1100*1100mm、1140*1140mm、1200*1200mm、1300*1300mm、公差3mm;

8、托盘支撑木的截面尺寸：90*90mm、公差2mm;720*720托盘的支撑木截面尺寸：50*90，公差2mm

9、托盘瓷砖厚度15mm，公差1mm，瓷砖厚度20mm，公差1mm;10、特殊规格托盘尺寸：720*720mm，公差：-20——0mm，托盘下支撑木内侧的间隔大于570mm;

11、托盘底部的垫木厚度大于10mm;

12、固定用铁钉的长度大于6厘米。