

# L1100型聚乙烯泡沫板 江门伸缩缝聚乙烯填缝板 密度小容重轻

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | L1100型聚乙烯泡沫板 江门伸缩缝聚乙烯填缝板<br>密度小容重轻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                       |
| 价格   | 600.00/立方                          |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑灰色<br>产地:河北衡水       |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                           |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008           |

## 产品详情

聚泡沫板的不同接缝有：方向止水接缝、横向止水接缝和另外特别接缝。这些是根据不同接缝实现其保温性能的。聚泡沫板保温性能非常突出，下面就让我们重点了解一下聚泡沫板的这一保温性能。

吸水率小，在一定程度上能水分在接缝处下渗，因此，要求吸水率不超过5%。另外，胀缝材料应有的耐久性，在多种自然因素作用下，能承受反复的压缩循环，而不致产生较大的残余变形，能在较长时间内保持良好的使用。

闭孔泡沫板使用说明:1、闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。2、在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。3、结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 $120 \pm 5$  kg/m<sup>3</sup>，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

压缩---变形 3.0。2、聚闭孔止浆棒(条)接缝处理：聚闭孔止浆棒(条)接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨要求为:呈圆周方向轻柔,不允许沿着与聚闭孔止浆棒(条)接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清理聚闭孔止浆棒(条)表面的泡沫碎屑。

