

高新区防腐漆粘结强度检测 VOC含量 干燥时间检测

产品名称	高新区防腐漆粘结强度检测 VOC含量 干燥时间检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

防腐漆是指用于物体表面，可以用于保护物体内部免受腐蚀的涂料的一种。它是工业建设中比较常用的一种油漆，广泛应用于航空、船舶、化工、管线、钢结构、桥梁、石油钻井平台等领域，受到广大建筑制造商的欢迎。下面是为大家带来的防腐漆检测报告，和防腐漆检测标准的介绍。

一、防腐漆检测报告

- 1、物理功能：外观、透明度、色彩、附着力、粘度、纤度、灰分、PH、闪点、密度、体积固体成分、粘接强度等；
- 2、施工功能：遮盖力、用量、损耗量、干燥时间(表干、实际工作)、涂膜打磨性、流平性、流挂性、涂膜厚度)、湿膜厚度、干膜厚度等；
- 3、化学功能：耐水性、耐久性、耐碱性、耐侵蚀性、耐候性、耐热性、低温实验、耐药品性；
- 4、有害物资：VOC、含量、甲、乙、2甲总量、游离甲醛含量、TDI和HDI含量总和、乙2醇醚、重金属含量(铅、汞、铬、镉等)；
- 5、电气功能：导电性、破坏电压或破坏强度、绝缘电阻、介电常数、介质损耗。

二、防腐漆检测标准

- 1、混凝土基层质量要求平整密实，无壳、砂、裂缝、麻面等，其强度在C20以上，平整度一般在2m范围内落差在2mm以下，含水率在6%以下。对受损混凝土表面按国家标准进行修补或平整，大面积混凝土基层按设计要求进行伸缩缝等处理，钢结构基层质量其表面处理等级符合国家标准规定，且表面无油脂、污垢、延伸率
- 2、涂装防腐涂料的质量要求，防腐涂料主要是高氯乙烯漆、氯化橡胶漆、氯磺化聚乙烯漆、环氧树脂漆、聚氨酯漆和高氯化聚乙烯漆等，其产品性能必须满足设计要求。

三、防腐漆标准

标准号：ZBG51068-1987

标准名称：G52-2过氯乙烯防腐漆

标准状态：废止

标准类型分类：行业标准>>国家专业标准

ZBCCS分类：化工>>涂料、颜料、染料