

风门开闭状态传感器 矿用风门开闭状态传感器

风门开闭状态传感器价格

产品名称	风门开闭状态传感器 矿用风门开闭状态传感器 风门开闭状态传感器价格
公司名称	山东中煤工矿物资有限公司机电分公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市火炬路69号
联系电话	0537-2355548

产品详情

风门开闭状态传感器 矿用风门开闭状态传感器 风门开闭状态传感器价格

矿用风门开闭状态传感器 风门开闭状态传感器厂家直供 风门开闭状态传感器品质保证 风门开闭状态传感器无中间费用 风门开闭状态传感器拒绝暴利

1、防爆型式与防爆标志

防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：Exib

主要技术指标

动作距离：(60±6)mm。

输出信号：

a) 当磁铁与磁体的距离 60mm时，常开接点断开，两输出端间的漏电阻应不小于100kΩ；

b) 当磁铁与磁体的距离 < 60mm时，常开接点闭合，两输出端间电压应不大于0.5V。

响应时间：1s。

传输距离：2km。

基本参数:

1、重量：风门传感器550g、磁体550g；

2、材料：黄铜HFe58-1-1；

3、本安参数：

最高输入电压 U_i ：12.5V；

最大输入电流 I_i ：600mA；

最大内部电感 L_i ：0mH；

最大内部电容 C_i ：0uF。

4、引入电缆外径：8mm ~ 14mm，常规 12.5mm；

5、磁体传感器型号：

配用GFK60-1磁体传感器；

技术特征：

a) 材料：永磁钢（取向高磁感硅钢）ZJ63-DG3 Br.Hc-0.59 × 106；

b) 磁体组件：130mm × 46mm × 42mm。

核心提示：山东中煤工矿物资有限公司经营的所有矿用设备均符合国家规定，若有任何违规产品，中煤公司愿承担任何法律责任。1、山东中煤公司保证为每一位客户提供公司的一切资质证明，包括企业法人营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证、矿用产品安全标志证书MA、公司开户许可证、各种荣誉证书等，所有的交易均走法律程序，签订正规法律合同，免除客户的一切后顾之忧。2、矿山设备最最重要的就是安全性，山东中煤公司以其30多年的经营资质保证：山东中煤公司会为每一款售出的设备承担法律责任。

客户要谨慎一些小公司的低价诱惑，不要因为设备质量而造成安全问题！客户要选择信誉质量有保证公司的产品。百年中煤，品质保证！中煤公司秉承合法经营，利人利己的原则，愿与八方客户合作共赢，长远发展！欢迎大家来电咨询

选择中煤，选择保证！欢迎大家选购山东中煤产品 风门开闭状态传感器 GFK60 矿用风门开闭状态传感器 风门开闭状态传感器价格

联系人：王胜岐

联系电话：18264746617

固定电话：0537--2355548

传真：0537-2366716

QQ：2298011362