

低发聚乙烯闭孔泡沫板 莱芜水泥接缝用泡沫板 耐酸耐碱

产品名称	低发聚乙烯闭孔泡沫板 莱芜水泥接缝用泡沫板 耐酸耐碱
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/立方
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

闭孔泡沫板密度高已经代替了的三油四毡、沥青和木杉板等材料。泡沫板的吸水率及低是按cm³计算的。1、压缩性，反映胀缝材料的抗压缩变形能力。当道面板受热，胀缝变窄时，胀缝材料能被压缩，且压缩应力适中。

下列所包含的条文，通过在本中引用而构成为本的条文。3、耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

(二) 产品主要指标：密度 95公斤/立方。硬度 50度。(三) 产品特性：密度大、硬度高、拉伸强度大，不吸水(替代的三油四毡、沥青木杉板等材料)。产品环保，施工简便，防渗、防漏、成本造价低、止水效果佳。

正因为化学交联聚发泡其独特的优越性，复原率强，无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学性、耐老化性是其它材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。3、产品规格原板规格为(1200~1400)×(2000~2600)×50mm，根据用户需要可要生产5~50m不同厚度的板、条材、片切误差在±0.2至±1范围内。

聚闭孔泡沫板又称：(PE)聚闭孔泡沫板、聚闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板聚闭孔泡沫板分类：(1)按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型(也叫做L-1400型)和L-600型两个品种；(2)按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板(L-11)。

2、配制砂浆。施工使用的砂浆分为zhuang用黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。施工时用手持式电动搅拌机搅拌，拌制的黏结砂浆比为水:砂浆=1:5，边加水边搅拌；搅拌时间 5min，搅拌必须充分、均匀，稠

度适中，并有一定黏度。