H05BB-F /H07BB-F 欧共体工业缆

产品名称	H05BB-F /H07BB-F 欧共体工业缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	7.20/件
规格参数	测试电压:H05BB-F: 2000V H07BB-F: 2500V 外护套:EPR 认证:欧标CE认证
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	189****8807 189****8807

产品详情

应用环境

这些EPR（乙丙橡胶）绝缘, EPR（乙丙橡胶）护套的电力电缆可用于在干燥，潮湿的环境，浸入油或油脂中，耐各种气候条件以及薄弱的机械压力的环境，例如，在工业手工设备，加热板，手提灯，像钻孔机，家用电器，建筑和农业设备等的电力供应，在一些寒冷的国家还可以用于汽车加热，也适用于大蓬车和野营装备。

电缆结构

- 色彩编码遵循VDE 0293-308(三芯及以上带有黄绿接地线)- EPR EM6橡胶护套- 外护套为黑色

- 多股裸铜/镀锡铜导体- 遵循DIN VDE 0295 cl 5. IEC 60228 cl 5- EPR E17橡胶绝缘

技术特性

- 工作电压:H05BB-F: 300/500VH07BB-F: 450/750V

- 测试电压:H05BB-F: 2000VH07BB-F: 2500V- 动态弯曲半径: 4 × - 静态弯曲半径: 3 ×

- Operating 温度:H05BB-F: - 40°C- + 60°CH07BB-F: - 25°C- + 90°C短路时可达到的温度: 250°C阻燃: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1