

# 美国伊玛FL6301-FL6302旋钮式流动传感器

产品名称	美国伊玛FL6301-FL6302旋钮式流动传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

### [美国伊玛FL6301-FL6302旋钮式流动传感器](#)

#### 介绍

是一种流速监测装置，它们没有机械的零部件，即使在复杂的介质中也可以确保产时间监控的\*\*性主要功能是当流速达到设定值时会发出检测 < 号，再经由计算控制，即可以报警或启动连锁保护系统，以达到保护关键设备的目的，并可以及时制止在生产中的突发事故，有效减少设备故障，以降低维护成本，对生产安全和企业效益有不可估量的作用。概述FL6301

FL6302系列电子式流动传感器利用扩散原理，在zui恶劣的环境下长期而稳定的工作。只要将它插入到管线或容器中，在调节设定点到期望的流速即可。此系列不但是目前先进国家应用中zui广泛的流动传感器，并具有超越传统机械式的；流动开关所具备的各种特性。

ema美国伊玛FL62流动传感器广泛的应用行业

电力，污水处理，石油，化工，冶金，玻璃，冷却系统，包装机械，和机械制造等多种行业。

1简易型电子流动传感器

2旋钮式设置方式

3简明直观的指示

4检测介质；气体和液体

5简单易于操作，体积小，高可靠性

6全不锈钢金属外壳，防护等级IP68

7三种单元组成；控制器主体，连接线。探棒单元。

美国伊玛FL6301-FL6302旋钮式流动传感器

不锈钢316L

连接方式；M12接插件

抗压强度 30bar

zui大负载电流 400mA

电压降； < 2.5s

启动延时：8s

输出反应时间； < 2s

介质温度zui大漂移；300 K/min

介质温度；-20-80

液体介质：zui大灵敏度的测量范围3.....100cm/s

气体介质；zui大灵敏度的测量范围200.....800cm/s

液体SP点设置cm/s：可电位器调节（出厂设置为15）

气体SP点设置cm/s：可电位器调节（出厂设置为15）

附件

接插件编号

订货号 US0001 US0002 US0003 US0007 US0009  
US0023

类 M18 × 1.5- M18 × 1.5- M18 × 1.5- M18 × 1.5- M18 × 1.5- M18 × 1.5-

型 M12 × 1 G1/4 " G1/2 " 24mm  
M18 × 1.5- G1/4 "

类型 主体连接线编号

I型/L型 C 02 J 5  
R 12

C=Cable 长度 I/L=I/L型 5=5芯 R=PUR  
接头尺寸

02=2米

12=M12

05=5米

10=10米

订货号 螺纹 牙口尺寸 液体感应范围 气体感应范围 探棒长度 工作电压 输出

FL6301内螺纹 M18 × 1.5 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 45mm 20-36DC PNP NO/NC

FL6302内螺纹 M18 × 1.5 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 45mm 20-36DC NPN NO/NC