

# 畅销现货C7701锌白铜带\*C7941白铜板规格

产品名称	畅销现货C7701锌白铜带*C7941白铜板规格
公司名称	精诚铜铝（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区107国道西乡段369号一楼
联系电话	0755-81496066

## 产品详情

### 畅销现货C7701锌白铜带\*C7941白铜板规格

白铜产品广泛应用于高档眼镜配件、表壳、电子产品的生产，锌含量17.4%，铜含量62%，在延展性、耐疲劳、耐腐蚀性、抗电磁干扰屏蔽性等方面比镍白铜板性能更加优异，有全软、半硬，3/4硬等状态，表面色泽白亮，无砂眼、裂纹，可进行油压加工。宽度200mm\*长度1200mm，厚度0.6-12.0mm，可以按照客户要求裁剪尺寸，免费双面贴膜。常备库存0.8-4.0mm，随时可以交货

牌号

国际标准CuNi18Zn27日本牌号C7701美国牌号C77000

主要化学成份(主要な化学の成分)：

合金牌号 主要成份

日本 美国 Cu Ni Zn

C7701 C77000 53.5-56.5 16.5-19.5 余量

物理特性(物理の特性)：

牌号 状态 抗拉强度(N/mm<sup>2</sup>) 延伸率?(%) 硬态(HV)

JIS GB JIS GB JIS GB JIS GB JIS

C7701 M O - - - - -

Y4 1/4H - - - - -

Y2 1/2H - 540-655 - 8 - 150-210

Y H - 630-735 - 4 - 180-240

T EH - 705-805 - - - 210-260

SH - 765-865 - - - 230-270

特性 ( 特徴 ) :

- 1.工艺:轧制 ( 压延する ), 日本无氧铜锭、智利CCC电解铜加工
- 2.延展性,抗疲劳性,抗腐蚀性强,高温不变色(焊接),延雾测试可以通过

应用例(例を使用する):电子屏蔽罩,电气用弹簧,开关,接插件,引线框架,连接器,端子,振动片,晶体振荡外壳,电机电刷,眼镜等行业

牌号 : C7521 尺寸 ( mm ) : 耐高温 ( 280-320度4分钟不发黄 ) 盐务测试48小时合格

- 1、厚度0.08-0.8 宽度30-600 长度 1000
- 2、厚度0.8-20 宽度30-600 长度200-1500

供应状态 : M H / 2 H T

化学成分 ( 主要份% ) : Cu 64.5-66.5 Zn余量 Ni 16.5-19.5

特性用途 : 手机屏蔽、, 富有深冲性能。液晶体振荡元件外壳、晶体外壳、电位器用滑动片、医疗机械、建筑、管乐器等。

牌号 : C7541 尺寸 ( mm ) :

- 1、厚度0.08-0.8 宽度30-600 长度 1000
- 2、厚度0.8-20 宽度30-600 长度200-1500

供应状态 : M H / 2 H T

化学成分 ( 主要份% ) : Cu 63.5-66.5 Zn余量 Ni 13.5-16.5

特性用途 : 硬币、代币、眼睛框、锁匙7521, 富有深冲性能。液晶体振荡元件外壳、晶体外壳、电位器用滑动片、医疗机械、建筑、管乐器等。

白铜的价格,详细规格请来电查询-