

美国伊玛FL20防爆流动传感器

产品名称	美国伊玛FL20防爆流动传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

[美国伊玛FL20防爆流动传感器](#)

型号

FL2001

FL2002

FL2003

FL2004

介绍

是一种流速监测装置，它们没有机械的零部件，即使在复杂的介质中也可以确保产时间监控的**性主要功能是在流速达到设定值时会发出检测 < 号，再经由计算控制，即可以报警或启动连锁保护系统，以达到保护关键设备的目的，并可以及时制止在生产中的突发事故，有效减少设备故障，以降低维护成本，对生产安全和企业效益有不可估量的作用。概述FL2系列电子式流动传感器利用扩散原理，在zui恶劣的环境下长期而稳定的工作。只要将它插入到管线或容器中，在调节设定点到期望的流速即可。此系列不但是目前先进国家应用中zui广泛的流动传感器，并具有超越传统机械式的；流动开关所具备的各种特性。

ema美国伊玛FL20防爆流动传感器广泛的应用行业

电力，污水处理，石油，化工，冶金，玻璃，冷却系统，包装机械，和机械制造等多种行业。

特点

1可编程的智能型电子流动传感器

3透过按键使用者可以任意的设定流速范围以及报警点。

3可视化人机交互界面更直观，易于操作。

4内镶嵌高精度感应芯片，广泛的应用在液体和气体的检测。

5防爆等级；EX dII CT6

技术参数

探头材质；不锈钢316L

连接方式；M12接插件

抗压强度 300bar

zui大负载电流 2 400mA

电压降； 400V

启动延时：8s

输出反应时间； < 2s

模拟输出精度：± 10%

介质温度；-20-80

介质温度zui大漂移；300 K/min

液体介质：zui大灵敏度的测量范围3.....100cm/s

气体介质；zui大灵敏度的测量范围200.....800cm/s

订货号 螺纹 牙口尺寸 液体感应范围 气体感应范围 探棒长度 工作电压 输出

FL2001内螺纹 M18 × 1.5 3-300(cm/s) 200-3000 (cm/s) 45mm 20-36DC PNP NO/NC

FL2002内螺纹 M18 × 1.5 3-300(cm/s) 200-3000 (cm/s) 45mm 20-36DC NPN NO/NC

FL2003内螺纹 M18 × 1.5 3-300(cm/s) 200-3000 (cm/s) 45mm 20-36DC RELAY NO/NC

FL2004内螺纹 M18 × 1.5 3-300(cm/s) 200-3000 (cm/s) 45mm 85-265AC RELAY NO/NC

附件

订货号 US0001 US0002 US0003 US0004 US0005
US0006

类 M18×1.5- M18×1.5- M18×1.5- M18×1.5- M18×1.5- M18×1.5-

型 M12×1 G1/4" G1/2" 24mm

M18×1.5- G1/4"