

# 美国ema伊玛FL33卫生级流动传感器

产品名称	美国ema伊玛FL33卫生级流动传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

### [美国ema伊玛FL33卫生级流动传感器](#)

FL3301

FL3302

FL3303

FL3304

FL3305

FL3311

FL3312

FL3313

FL3314

FL3315

### 介绍

是一种流速监测装置，它们没有机械的零部件，即使在复杂的介质中也可以确保产时间监控的\*\*性主要功能当流速达到设定值时会发出检测 < 号，再经由计算控制，即可以报警或启动连锁保护系统，以达到保护关键设备的目的，并可以及时制止在生产中的突发事故，有效减少设备故障，以降低维护成本，

对生产安全和企业效益有不可估量的作用。概述FL33卫生级流动传感器利用扩散原理，在zui恶劣的环境下长期而稳定的工作。只要将它插入到管线或容器中，在调节设定点到期望的流速即可。此系列不但是目前先进国家应用中zui广泛的流动传感器，并具有超越传统机械式的；流动开关所具备的各种特性。

ema美国伊玛FL33流动传感器广泛的应用行业；

食品加工，制药企业，医疗器械制造企业

美国ema伊玛FL33卫生级流动传感器特点

1符合卫生要求的智能型电子式流动传感器

2透过按键使用者可以任意的设定流速范围以及报警点。

3内镶嵌高精度感应芯片，广泛的应用在液体和气体的检测。

4外形美观，表面平整，耐酸碱，抗腐蚀

5全不锈钢金属外壳，防护等级IP69K

6产品通过FDA认证。

类型 主体连接线编号

I型/L型 C 02 J 5  
R 12

C=Cable 长度 I/L=I/L型 5=5芯 R=PUR  
接头尺寸

02=2米  
12=M12

05=5米

10=10米

订货号 US0063 US0064

类型 卫生级焊接式  
卫生级卡盘式

产品订货号

FL33卫生级流动传感器

订货号 螺纹 牙口尺寸 液体感应范围 气体感应范围 探棒长度 工作电压 输出

FL3301外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 20-36DC PNP NO/NC

FL3302外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 20-36DC NPN NO/NC

FL3303外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 20-36DC RELAY NO/NC

FL3304外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 85-265AC RELAY NO/NC

FL3305外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 20-36DC 4-20mA

FL3311外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 20-36DC PNP NO/NC

FL3312外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 20-36DC NPN NO/NC

FL3313外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 20-36DC RELAY NO/NC

FL3314外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 85-265AC RELAY NO/NC

FL3315外螺纹G 1"A 3-300(cm/s) 200-3000 ( cm/s ) 100mm 20-36DC 4-20mA