

黑色加玻纤PPS板白色PPS板

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 黑色加玻纤PPS板白色PPS板 |
| 公司名称 | 金盛峰塑胶绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 388.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省深圳市沙井益华电子城 |
| 联系电话 | 0755-33142553 18923471792 |

产品详情

品名：PPS（聚苯硫醚）是结晶型（结晶度55%-65%）的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高（连续使用温度达240）、机械强度、刚性、难燃性、耐化学药品性、电气特性、尺寸稳定性都优良的树脂，耐磨、抗蠕变性优、阻燃性优。有自熄性，达UL94V-0级。高温、高湿下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凹斑。与各种无机填料有良好的亲和性。它的开发缩短了标准热塑性塑料材料（例如PA、POM、PET.....）与高级工程塑料之间的差别。

PPS 又名：聚苯硫醚 生产商：台湾板材：厚度（0.25~50mm）*宽1200mm*长1200mm 棒材：φ6~φ200mm*1000mm 优点：高机械强度。刚硬，杰出的低磨耗，耐冲击及抗化性比PSU

及PE更佳。符合OSU标准非常好的抗化抗氧化。及抗水解性，

可做重覆蒸汽煮沸。防火自熄性塑胶。很高的耐用温度，在220下仍可耐高腐蚀，可短暂使用至260。在此温度其挠曲强度和室湿时的ABS相若，低收缩率，优异的尺寸及耐热

安定性，生理学上使用无疑。缺点：不耐磨。延伸性低。和极性溶剂和酒精接触会变脆/断裂。

加工时如含应力时亦易断裂不可用冷却油加工切削。