bos-1100自动酒精喷雾消毒机

产品名称	bos-1100自动酒精喷雾消毒机
公司名称	惠州市中惠科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区和畅五路
联系电话	0752-8481125 15019818197

产品详情

BOS-1100自动消毒机/自动皂液器

产品关键词：
感应酒精喷雾消毒机器/手指消毒机酒精消毒机器/手部消毒净手器红外线感应自动喷雾酒精手消毒器洁博士双电源酒精喷雾手消毒器免接触自动控制手消毒器

产品介绍：

自动消毒机/自动皂液器
是利用红外线传感器和电池(或直流电源)来工作的一台机器。它工作稳定、可靠,抗干扰能力的来源和传感器灵敏度;红外传感器自动喷液
,适合多种消毒液、酒精、洗手液、低能耗的一个良好的驱动电路设计、较长的电池寿命和是理想的公共场所。

产品用途：

◆【CLEANBOSS**手消毒器**用途】

1、CLEANBOSS产品是企业QS、GM、HACCP等行业认证必需产品。

2、CLEANBOSS产品是企业维护人员及食品卫生安全良好的硬件保证。

应用范围：

◆【CLEANBOSS酒精喷雾消毒器应用领域】

1、 医疗系统——医院手术室、病房、治疗室、化验室等；

2、 医药系统——制药工厂、药厂车间、微生物实验室、医学科研检验室、化验室、医疗机构等；

3、 电子航空——航空航天实验室、洁净室、精密电子制造、卫生检疫检验等。

4、 食品产业——食品车间、饮料车间、肉制品加工、生产、包装等；

5、 金融系统——银行职员、点钞员、顾客等；

6、 餐饮酒店——宾馆、酒店、美容院、会所、大堂、餐厅、厨房、包厢等；

7、 教育领域——幼儿园、托儿所、学校、培训中心、图书室等

8、 公共领域——车站、机场、地铁、车厢、办公室、写字楼等

…… …… ……

使用说明：

1. 根据(图1)1、2所示,打开后盖

2. 根据(图2)如图所示4-6mm孔钻在墙上安装位置,显示橡胶插头和4颗螺丝然后把那台机器在墙上。

3. 根据(图3)显示,取出电池盖沿箭头,安装四个电池(1.5v),关上电池盖。如果用直流电源供电,装入消毒液后,将直流电源插入220V电源插座,另一端则进插入机器的DC JACK内（见图3所示）。

4.打开集装箱盖,把毒液/液体倒入容器。最大容量是1000ML

5.初次使用时,请多按几次将容器中残留空气排泄出来。

6.面盖的绿色指示灯表明在可工作状态。

7.手放入机台底部使用时,距离保持8公分,机器能自动喷雾,每次将喷雾1ML。如果手不离开的传感器范围,机器将喷雾9次每隔三秒,这红色指示灯亮以示警告!

注:当盖子被打开时,电源开关在未连接的状态,机器不工作,当指示灯为绿色时可以工作。

产品规格：

1. 额定电压：6v 4节5号电池供池 或者AC100-240V DC 6V 1000ma电源 (PSE CE CCC 认证)5.5*2.1（黑胶心带弹片）*9.5mm 额定功率：6W

2. 产品容量：1000ML

3. 感应距离:8cm+/-1cm

4. 喷液量：1ML /次

5. 包装尺寸：127*110*260mm

6. 产品尺寸：140*98*238mm

7. 产品净重：0.81kg（不含电源）

8.材质色彩：ABS\白色

9. 安装方式：壁挂式

10. 环境温度：3-40℃

11. 装箱数：24PCS （31.8kg）

产品特点:

*自动感应- - -防止病菌引起的传播联系。

*自动节能芯片——更节能、环保、经济的使用成本。

*一个更好的设计- - - 容易安装,使用方便,寿命长（两种通电方式:4节5号干电池的使用,可直接用AC / DC电源工作）

*自动连续喷雾特性,*在持续传感器消毒将喷洒一次每次3秒，9次连续喷雾后自动停止。

装箱单说明：

1. 主机：1台（24台为一箱）

2. 开机钥匙：一把

3. 包装材料:4件螺丝 4个6毫米橡胶插头

4. 开关电源：1个

注意:

1. 机器底部应该保持至少40cm空间的位置,不要安装在强烈的阳光下

2. 防止并避免任何物体堵塞喷头

3. 保持清洁,防止液体杂质。

4. 防止与避免水湿了这台机器。

5.拆卸机器时,请确认所有的液体的容器里液体是否用完,以防止液体流出湿电机、线路板、造成损害。

以上人为因素引起的故障不在保修内，产生的费用用户负责！产品正常使用一年保修！