广州碳钢常压人孔生产厂家

产品名称	广州碳钢常压人孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

????????????? ????????5000m3????1~2???,5000m3?????2???.??????????????????90°.????????,??????**??????;??2????,?????????????,???????di??????90°.????????????????,?????????????,??????,??????????.??????????*?????,??????????.????????????????,?????.?
?????????????????
???.????????????,???????????.???3mm
???????,??????.???????????,????????,??????.

人孔种类 1、以通信管块容量划分 按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm（标准的六孔管孔内径90mm水泥管块，简称标准块）的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量，分为大、中、小类。通信管道所设置人孔的大小，应以通信管道的远期容量设置。不应只考虑本期建设通信管道容量。 2、以人孔的通向划分 以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，具体详见下表1。其中，斜通人孔又分为15°、30°、45°、60°、75°共五种。每种斜通人孔的角度，可适用于±7.5°范围以内。 3、以人孔上覆承受负荷能力划分 以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种 人孔设置 ； 人孔生产厂家 一、弱电管道的以下位置应设置人孔： 1、管道分歧点； 2、交叉路口； 3、直线段每隔80100米，不得*过150米； 4、道路坡度较大的转折处； 二、管道穿越桥梁、铁路、明渠等，在其两侧宜设置人孔。 三、主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36米。同一段内，不应有S型弯曲或U型弯曲。 四、人孔的规格，应按远期管孔数确定： 1、管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置，用手孔。 2、管孔为48孔时用小号人孔。 3、管孔为923孔时用中号人孔。 4、管孔为2442孔时用大号人孔。